



SETUP ARMOR UNI DL

24 V



Setup Armor 24 V complet pour l'automatisation de portails à deux vantaux à battant jusque 2,50 mètres.

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP ARMOR UNI DL	2,50 m	ARO 24 UNI et AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 – P. 120



1 Transmetteur
433,92 MHz -
Rolling Code

DES – P. 135



1 Sélecteur à clé
pour extérieur

VISIO – P. 138



2 Photocellules
pour extérieur

SUNLED 24 – P. 142



1 Clignotant
avec antenne
intégrée

RG UNI 24R DL2



1 Centrale
avec récepteur
intégré

TL – P. 116



1 Plaque
signalétique

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP ARMOR UNI DL 042	2,50 m	ARO 24 UNI et AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 – P. 120



2 Transmetteurs
433,92 MHz -
Rolling Code

VISIO – P. 138



2 Photocellules
pour extérieur

SUNLED 24 – P. 142



1 Clignotant
avec antenne
intégrée

RG UNI 24R DL2



1 Centrale
avec récepteur
intégré

TL – P. 116



1 Plaque
signalétique

Code	Vantail	Motoréducteurs	Setup/Palette
SETUP ARMOR UNI DL EASY	2,50 m	ARO 24 UNI et AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 – P. 120



2 Transmetteurs
433,92 MHz -
Rolling Code

RG UNI 24R DL2



1 Centrale
avec récepteur
intégré

**Fonctionnalité,
pour tout type d'espace.**

