

# DES - DESE

Schlüsselwahlschalter



## Schlüsselfertige Sicherheit

Der Schlüsselwahlschalter wurde entwickelt, um Türen, Tore und alles, was üblicherweise von der Automation Life Home Integration aktiviert wird, direkt zu betätigen. Er ist sowohl mit einem Schloss mit Universalzylinder (Des) als auch mit einem Schloss mit europäischem Zylinder (Dese) erhältlich. Letzteres gewährleistet eine höhere Sicherheit gegen eventuelle

Manipulationen und macht den Schlüsselwahlschalter (und somit das gesamte Automatisierungssystem) weniger anfällig.

**Setzen Sie auf Des oder Dese, wenn Sie einen noch sichereren Schlüsselwahlschalter suchen.**

	DES	DESE
Zylinder des Schlosses	Universal	Europäisch
Anzahl Positionen	2 ± 90°	2 ± 90°
Schutzart	IP54	IP54
Typ der Kontakte	Nc + No	Nc + No
Max. Strombelastbarkeit der Kontakte	<2 A;	<42 V AC/DC
Temperatur min./max.	- 20 + 55 °C	- 20 + 55 °C
Abmessung mm	65x80x40	65x80x40

### DES



Schlüsselwahlschalter. Normaler Zylinder. Anwendung für Außenbereiche. Gehäuse aus Aluminium.

### DIN



Schlüsselwahlschalter. Normaler Zylinder. Gehäuse aus Aluminium. Einbau-Anwendung.

### DESE



Schlüsselwahlschalter. Europäischer Zylinder. Anwendung für Außenbereiche. Gehäuse aus Aluminium.

### DINE



Schlüsselwahlschalter. Europäischer Zylinder. Gehäuse aus Aluminium. Einbau-Anwendung.

### AREC



Gehäuse zum Einmauern für Fotozellen, Wahlschalter und digitale Einbautastaturen (10 St./Pckg.)

### AREF / ARES



Haltebügel für Fotozellen, Wahlschalter und vorstehende (AREF) oder an der Säule zu montierende (ARES) digitale Tastaturen. (4 Stck./Pckg.)

### ALED



LED-Leuchte für Schlüsselwahlschalter (5 St./Pckg.)

### ALEP



Befestigungsblende für Fotozellen, Wahlschalter und digitalen Tastaturen bei Vorhandensein anderer Vorrüstungen an der Wand (4 St./Pckg.).