

DES-DESE

Sélecteur à clé



La sécurité clés en main

Le sélecteur à clé permet d'actionner directement les portes, portails et tout ce qui est généralement activé par l'automatisation Life Home Integration. Il est disponible avec la serrure à cylindre universel (Des) et avec la serrure à cylindre européen (Dese). Cette dernière garantit une plus grande résistance contre

d'éventuelles effractions, rendant ce sélecteur à clé (et par conséquent l'ensemble du système d'automatisation) moins vulnérable.

Optez pour Des ou Dese si vous recherchez un sélecteur à clé plus sécurisé.

	DES	DESE
Cylindre serrure	Universel	Européen
Nombre de positions	2 ± 90°	2 ± 90°
Indice de protection	IP54	IP54
Type de contacts	Nc + No	Nc + No
Portée max contacts	<2 A ;	<42 V c.a./c.c.
Température min/max	-20 +55 °C	-20 +55 °C
Dimensions mm	65x80x40	65x80x40

DES



Sélecteur à clé.
Cylindre normal.
Application à l'extérieur.
Boîtier en aluminium.

DIN



Sélecteur à clé.
Cylindre normal.
Boîtier en aluminium.
Application encastrée.

DESE



Sélecteur à clé.
Cylindre européen.
Application à l'extérieur.
Boîtier en aluminium.

DINE



Sélecteur à clé.
Cylindre européen.
Boîtier en aluminium.
Application encastrée.

AREC



Boîtier à encastrer pour photocellules, sélecteurs et claviers numériques prévus à cet effet (10 pièces/conditionnement)

AREF / ARES



Étrier de support pour photocellules, sélecteurs et claviers numériques (AREF) en porte à faux ou pour colonne (ARES). (4 pièce/conditionnement)

ALED



Voyant LED pour sélecteurs à clé (5 pièces/conditionnement)

ALEP



Interface de fixation pour photocellules, sélecteurs et claviers numériques en présence d'autres prédispositions murales (4 pièces/conditionnement)