


made in italy



catálogo general

Life,
simplicidad
en cada gesto.

Se programa con un toque.

La innovadora tarjeta DL se programa con un dedo. Instalación rápida y sencilla para dar valor a tu tiempo.



Life Home Integration



Life Home Integration hace la vida más simple.

Dentro de LIFE hay una historia totalmente italiana hecha de valores, precisión y trabajo de equipo.

Producir en Italia es un valor, no un alarde. LIFE estudia, proyecta y realiza sus productos en Colle Umberto, provincia de Treviso.

La automatización es una comodidad, ya que facilita todos los movimientos. Y la comodidad no es sólo para quienes utilizan nuestros productos, sino también para quienes los instalan.

Con el montaje se ahorra tiempo, minutos preciosos que son vida, horas para dedicar a quien quieras.

Índice

01

Empresa

P.06 Empresa
P.08 Digital Life Technology
P.10 ¿Por qué LIFE?
P.12 Productos

02



Automatizaciones para Cancelas Correderas

P.16 DEUS
P.22 ACER

06



Productos Industriales

P.104 AC15RM DL
P.110 VIS 400
P.114 SINUO DOOR

03



Automatizaciones para Cancelas Batientes

P.32 OPTIMO
P.42 ARMOR
P.48 SINUO
P.54 ERGO

07



Centrales y Sistemas de Mando

P.120 GEBOX
P.126 MAXI
P.127 DREAM
P.128 VIP
P.129 VIPR
P.131 FIDO
P.132 STAR
P.133 BRAVO
P.134 ACCESORIOS
P.136 EVER

04



Automatizaciones para Puertas Seccionales y Basculantes

P.60 PROBO R
P.64 PROBO XL
P.70 PLUS
P.74 VIS
P.78 TENAX

08



Fotocélulas y Selectores con Soportes de Columnas

P.140 WI - TOK
P.141 DES-DESE
P.142 DIXES
P.144 VISIO-VIRE
P.145 REX

05



Barreras Viales

P.84 SUPRA SU4 24
P.88 SUPRA MB 24V
P.92 SUPRA MB 230V
P.96 SUPRA MB MAX

09



Sistemas de Señalización e Iluminación

P.148 SUNLED
P.149 SPLENDOR - FULGOR

NOTA Las fotos utilizadas en el presente catálogo son exclusivamente para uso promocional y pueden no coincidir exactamente con el producto comercializado (o similar).

P. 152
Accesorios
Adicionales

P. 153
Merchandising

01

Empresa

Life Home Integration se constituyó en 1972 como parte del grupo AMP, activo en el sector del plástico y los metales.

Con los años, la empresa fue creciendo y especializándose en el **sector de la automatización**, creando productos durables, fiables y fáciles de instalar.

Hoy en día, Life tiene un departamento totalmente dedicado al diseño tecnológico, gracias al cual ha logrado imponerse en el mercado, desarrollándose y ampliando su gama de productos.



GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Los productos se fabrican íntegramente en la **planta de producción de Life Home Integration**.

Es precisamente en Colle Umberto, provincia de Treviso, donde se **gestiona el proceso de producción completo. Desde el diseño hasta el desarrollo de la mecánica y la electrónica**, pasando por la personalización según las necesidades del cliente y el servicio de envío.

LIFE QUALITY LINE

Life Quality Line es el proceso que permite **distinguirnos de las grandes empresas industriales**. Gracias a este método estamos en condiciones de verificar y probar el 100% de los productos tanto eléctrica como mecánicamente. **Un proceso en el que entra en juego la formación, la competencia y la pasión** con las que se ensamblan los motores y las tarjetas.

La calidad y la tecnología de las elaboraciones, la profesionalidad del personal y la atención a cada detalle se traducen en productos que expresan los conceptos de **funcionalidad, facilidad de uso y durabilidad**.

TEAM LIFE

Life Home Integration cree e **invierte en el valor, la preparación y la profesionalidad de sus colaboradores**.

El personal de la empresa comparte la misión trabajando en estrecha colaboración para garantizar, a través de todas las fases del proceso de producción, la creación de un producto que responde a todos los requisitos de calidad y fiabilidad.

Queremos que quienes nos eligen no tengan que cambiar más.

CERTIFICACIONES

Life Home Integration ha obtenido numerosas certificaciones nacionales e internacionales por la radiofrecuencia y la calidad de sus productos. Con la certificación ISO 9001 se han alcanzado importantes objetivos en términos de optimización de la estructura productiva y organizativa.

El cliente final puede tener **plena confianza** en el hecho de que nuestros productos cumplen con todos los requisitos y de que **todas las fases de producción son repetibles y comprobables**.

La marca CE es garantía de que el producto es conforme a todas las disposiciones de la Unión Europea.



El cuidado artesanal de un proceso industrial Made in Italy, gracias a Life Quality Line.



Cada uno de nuestros productos es fabricado íntegramente en nuestra planta de Colle Umberto.

01

Digital Life Technology

Garantizamos el más alto nivel de seguridad a través de componentes técnicos y dispositivos tecnológicos avanzados.

Digital Life Technology Department es una empresa especializada en el estudio de producto y cuya misión es crear sistemas de automatización funcionales, resistentes y, sobre todo, fáciles y **rápidos de instalar**.

El **conocimiento exhaustivo de la electrónica y la mecánica** se une a la conciencia de las necesidades de quienes instalan y utilizan los productos, reduciendo al mínimo cualquier complejidad.

Todo esto se traduce en soluciones que garantizan prestaciones óptimas y constantes a lo largo del tiempo, centrándose en el uso inmediato, la practicidad y la seguridad.



La tarjeta Professional es una evolución de las tarjetas programables con la ayuda de un destornillador: los mandos son digitalizados, pero requieren cierta experiencia en la gestión de la programación. La innovadora **tarjeta Digital Life** es la manera más sencilla de instalar los productos Life Home Integration.

Aún más intuitiva, la nueva tarjeta permite programar el sistema de automatización con la **presión de un dedo sobre el teclado** (dotado de leds de colores), facilitando la operación de programación en su conjunto.

PROFESSIONAL

La tarjeta innovadora que ha cambiado el modo de efectuar la programación.

Muchas operaciones son automáticas porque todo está digitalizado: esto implica un ahorro de tiempo considerable y un menor margen de error. Pronto estará disponible también la programación Bluetooth: a través de una cómoda aplicación instalable en un smartphone o tablet, será posible ejecutar todas las operaciones sin actuar manualmente en la caja de la centralita.

Con la tarjeta DL puedes olvidarte de las dificultades de instalación del producto, que te resultará rápida, sencilla y... lista.




DIGITAL LIFE

La evolución de Life: programa tu automatización con sólo 2 clics en "Start". Simplicidad, menores costes, más tiempo libre a tu disposición.

DIGITAL
LIFE TECHNOLOGY

Experimentar, diseñar y realizar...



...mirando siempre al futuro.

01

¿Por qué Life?

FLEXIBILIDAD

El conocimiento de las exigencias de nuestros clientes es importante porque nos permite crear las soluciones más adecuadas para el instalador y el usuario. La flexibilidad de Life Home Integration radica en la capacidad de crear una **relación exclusiva con cada cliente**, para poder recomendarle la automatización ideal teniendo en cuenta todos los aspectos económicos y funcionales.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

El montaje de los productos Life Home Integration es muy sencillo. Las **instrucciones son claras** y de fácil comprensión. La **instalación es inmediata y requiere pocos pasos**. A las clásicas tarjetas Professional y Easy se añade la **tarjeta Digital Life (DL)**, con la cual es posible programar el producto con mayor comodidad y rapidez.

CALIDAD EN LOS HECHOS

Un control de calidad garantizado en todas las fases de **proyecto y realización**: Life Home Integration gestiona de manera directa el desarrollo de la mayoría de sus soluciones. La integración del diseño, la cualificación de los productos y el control completo de los procesos de producción aseguran al cliente el más alto nivel de calidad.

Además, Life persigue constantemente los siguientes **objetivos**:

- poner en primer plano la satisfacción de sus clientes;
- mejorar constantemente la calidad de sus productos y de sus prestaciones.



INNOVACIÓN

Interpretar el presente para mejorar el futuro: la búsqueda de Digital Life Technology no se detiene nunca. La electrónica y la mecánica se unen en un perfecto equilibrio que da vida a productos innovadores, seguros y resistentes.

El objetivo es **garantizar el confort a través de la tecnología**, incluso en la fase de instalación, cualquiera sea el ambiente donde se realice, de la vivienda a la industria.

ASISTENCIA

A la facilidad de instalación se añaden dos servicios de asistencia diferentes. Proponemos **cursos de formación** muy útiles, ideales para actualizarse con las novedades de producto Life Home Integration. Además, para Italia hemos activado un **número gratuito** dedicado a los instaladores que requieran información adicional o que necesiten resolver problemas técnicos en situaciones particulares.

GARANTÍA

Larga duración, mantenimiento reducido. Gracias a los altos estándares de calidad, nuestras automatizaciones se mantienen perfectas a lo largo de los años y el mantenimiento necesario se reduce al mínimo.

Todos los productos Life Home Integration tienen una **garantía de 3 años que cubre todos los componentes mecánicos y electrónicos**. Una seguridad más, tanto para el instalador como para el usuario final.

Una certeza aún más fuerte: **cada uno de nuestros productos ha sido diseñado para asegurar un uso duradero** bajo cualquier condición atmosférica.




01

Productos

Gracias a un continuo proceso de estudio, ofrecemos soluciones innovadoras para **cancelas correderas y batientes** y **automatizaciones para barreras viales, cortinas metálicas, cancelas basculantes y puertas seccionales**.

Cada producto está dotado de una serie de accesorios útiles para aumentar **la seguridad del sistema**, como fotocélulas, luces intermitentes y dispositivos de desbloqueo. Los productos Life Home Integration están pensados tanto para las viviendas como para las áreas urbanas e industriales.



FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La facilidad de instalación siempre ha sido uno de los objetivos de Life Home Integration. **Operaciones sencillas e inmediatas** guiadas por instrucciones de fácil comprensión. En pocos pasos será posible aprovechar al máximo el potencial y las funciones de los productos Life.

FIABILIDAD Y SEGURIDAD

Un producto es seguro si está diseñado para **garantizar la seguridad** del usuario en cualquier circunstancia y para resistir a lo largo del tiempo. Cada producto Life Home Integration puede contar con dispositivos de seguridad o accesorios que tienen la función de **proteger** del movimiento automático a las personas, los animales y los bienes.

RED DE VENTA GLOBAL

Los productos Life Home Integration se venden en Italia y en el resto del mundo gracias a un **amplio grupo de distribuidores y revendedores**. Una red cada vez más extensa incluso por mérito de los nuevos productos, que por su facilidad de instalación y uso han tenido una amplia aceptación entre **los instaladores y los clientes finales**.

SERVICIO POSVENTA


Quienes instalan sistemas de automatización Life Home Integration pueden contar con un **servicio posventa eficiente**. Desde Italia será posible llamar en cualquier momento al **número verde** disponible para solicitar información específica sobre la instalación. Además, existe la posibilidad de participar en **cursos de formación** para mantenerse actualizados sobre los nuevos productos y sus funciones. Fuera de Italia, Life Home Integration cuenta con una **amplia red de profesionales** que ofrecen asistencia in situ. Los distribuidores, que seleccionan a los técnicos más expertos, se comunican directamente con la sede Life de Italia.



Respaldados por más de 40 años de experiencia en el sector del plástico, utilizamos los mejores materiales para cada empleo.



Nuestra calidad se traduce en productos duraderos y fiables.



02

Automatizaciones para Cancelas Correderas

P. 16 DEUS

P. 18 DEUS

P. 20 SETUP DEUS

P. 22 ACER

P. 24 ACER


P. 26 SETUP ACER DL

P. 27 SETUP ACER DL 042

P. 28 SETUP ACER DL EASY

P. 29 SETUP ACER 24V DL





DEUS



El más inteligente de la generación.



DEUS es el nuevo motor para portones correderos de LIFE, diseñado para facilitar la labor del instalador y mejorar el rendimiento.

El sistema de automatización utiliza un encoder doble para garantizar la máxima seguridad durante el funcionamiento, eliminando la necesidad de los tradicionales interruptores de final de carrera. El resultado es un tiempo de instalación más breve y una mayor fiabilidad durante el uso.

La gama DEUS también se caracteriza por su bajo consumo de energía en modo de espera y por una nueva placa electrónica con pantalla desarrollada internamente por el Departamento Técnico Digital Life.

La elección de la gama de motores DEUS de alta eficiencia supone un ahorro de tiempo para el instalador y un ahorro de costes de energía para el cliente final.

La innovación a tu servicio.



DEUS

Motorreductor electromecánico irreversible para portones correderos. Montaje exterior.

● = 24V c.c.

Código	Hoja	Motor	Descripción	N.º / Palé
● DEUS 4 HP	400 Kg	24V c.c.	Modelo equipado con doble encoder, unidad de control (CT1 24VL).	48
● DEUS 6 HP	600 Kg	24V c.c.	Modelo equipado con doble encoder, unidad de control (CT1 24VL).	48
● DEUS 4 HS	400 Kg	24V c.c.	Modelo equipado con doble encoder, unidad de control (CT1 24VL).	48

DEUS


Especificaciones técnicas



● = 24V c.c.

	● DEUS 4 HP	● DEUS 6HP	● DEUS 4HS
Peso máx. hoja (kg)	400	600	400
Alimentación del motor (V)	24V c.c.	24V c.c.	24V c.c.
Potencia absorbida (W)	120	140	120
Empuje (N)	300	400	300
Lubricación (Tipo)	Permanente con grasa	Permanente con grasa	Permanente con grasa
Protección térmica (°C)	140	140	140
Temperatura de funcionamiento (°C Mín/Máx)	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70
Grado de protección (IP)	55	55	55
Velocidad máx. (m/s)	0.23	0.23	0.34
Par de arranque máximo (Nm)	12	15	10
Tiempo de trabajo continuo (Min)	20	20	20
Intermitencia en el trabajo (%)	80	80	80
Altura piñón - h (mm)	91	91	91

Motorreductor electromecánico para portones correderos con unidad de control.



AAC0



Cremallera de nailon M4 sin núcleo de acero, con 2 puntos de fijación. (1 metro/paquete)

AAC1



Cremallera de nailon M4 con núcleo de acero 10x10, con 6 puntos de fijación, completa con tornillos. (10 metros/paquete)

AGECH2



Circuito suplementario para la carga de la batería para las unidades de control (1 pieza/paquete)

AGE12 Small



Batería 12 V – 1,2Ah (n.º2/paquete)

TL



Placa de señalización

- Pág. 116

SETUP DEUS 24V

24V



Setup DEUS 24V completo para la automatización de portones correderos.

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	N.º / Palé
SETUP DEUS 4 HP	400 Kg	DEUS 4 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 6 HP	600 Kg	DEUS 6 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 4 HS	400 Kg	DEUS 4 HS	Doble encoder	48

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 24** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code



1 Selector de
llave de exterior



1 Par de
fotocélulas de
exterior



1 Intermitente
con antena
integrada

CT1 24

TL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	N.º / Palé
SETUP DEUS 4 HP 042	400 Kg	DEUS 4 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 6 HP 042	600 Kg	DEUS 6 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 4 HS 042	400 Kg	DEUS 4 HS	Doble encoder	48

MAXI 2 - Pág. 120 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 24** - Pág. 142 **CT1 24**



2 Transmisores
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code



1 Par de
fotocélulas de
exterior



1 Intermitente
con antena
integrada



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	N.º / Palé
SETUP DEUS 4 HP EASY	400 Kg	DEUS 4 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 6 HP EASY	600 Kg	DEUS 6 HP	Doble encoder	48
SETUP DEUS 4 HS EASY	400 Kg	DEUS 4 HS	Doble encoder	48

MAXI 2 - Pág. 120

CT1 24




2 Transmisores
433,92 MHz
LIFE Rolling
Code



1 Central
con receptor
integrado





ACER



Tu motor
para siempre.




Acer es un motor de alta calidad para cancelas correderas y ha sido diseñado para durar mucho tiempo. Una automatización particularmente robusta coadyuvada por la acción de un encoder que permite el funcionamiento en condiciones de máxima seguridad; toda la gama ha sido desarrollada con la innovadora tarjeta Digital Life.

Elige Acer si deseas instalar un motor duradero.

- Disponible en dos versiones de 24V y nueve versiones de 230V.
- Estructura de aluminio, ligera y resistente.
- Tapa externa pensada para la protección contra los choques.
- Superficie del motor revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.

La automatización de calidad
para el máximo confort
en tu casa.




ACER

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas correderas.
Montaje exterior.

● = 24V c.c.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
● AC3RM 24DL	300 kg	24V c.c.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R 24 DL).	36
● AC6RM 24DL	600 kg	24V c.c.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R 24 DL).	36
AC4R DL	400 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera electromecánico y central de mando (RG1R DL). Regulación electrónica del par motor.	36
AC4RM DL	400 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R DL). Regulación electrónica del par motor.	36
AC6R DL	600 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera electromecánico y central de mando (RG1 R DL). Regulación electrónica del par motor.	36
AC6RM DL	600 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R DL). Regulación electrónica del par motor.	36
AC6M	600 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1A). Regulación eléctrica del par motor. Con radio extraíble.	36
AC8R DL	800 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, finales de carrera electromecánicos y central de mando (RG1R DL). Engranajes de metal, lubricación con aceite.	36
AC8RM DL	800 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R DL). Engranajes de metal, lubricación con aceite.	36
AC12R DL	1200 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera electromecánicos y central de mando (RG1R DL). Engranajes de metal, lubricación con aceite.	36
AC12R M DL	1200 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R DL). Engranajes de metal, lubricación con aceite.	36

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas correderas. Montaje exterior.



ACER

Características técnicas



● = 24V c.c.

	AC4R DL	AC6R DL	AC8R DL	AC12R DL	AC3RM 24DL	AC6RM 24DL
Peso máx. hoja (kg)	400	600	800	1200	300	600
Alimentación motor (V)	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	24V c.c.	24V c.c.
Potencia absorbida (W)	250	280	300	350	150	150
Empuje (N)	500	700	900	1200	300	500
Lubricación (Tipo)	Grasa	Grasa	Aceite	Aceite	Grasa	Grasa
Termoprotección (°C)	140	140	140	140	-	-
Temperatura de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70	- 20 +70
Grado de protección (IP)	44	44	44	44	-	-
Velocidad (m/min)	10	8	8	8	11	11
Intermitencia de trabajo (%)	35	35	35	35	80	80
Altura del piñón - h (mm)	99	95	95	95	95	95

AAC0



Cremallera de nylon M4 sin núcleo de acero, con 2 puntos de conexión. (1 metro/paquete)

AAC1



Cremallera de nylon M4 con núcleo de acero 10x10, con 6 puntos de conexión, con tornillos. (10 metros/paquete)

AAC3



Cremallera M4, 30x12x1000 galvanizada y ranurada, con tornillos y espaciadores (4 metros/paq. o múltiplos de paquete)

AGECH



Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)

AGE12 Small



Batería 12V - 2,10 Ah (2 un./paq.)

TL



Placa de señalización

- Pág. 116



SETUP ACER DL

Setup Acer DL 230V completo para la automatización de cancelas correderas.



Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC4R DL	400 kg	AC4R DL	Electromecánico	36
SETUP AC6R DL	600 kg	AC6R DL	Electromecánico	36
SETUP AC8R DL	800 kg	AC8R DL	Electromecánico	36
SETUP AC12R DL	1200 kg	AC12R DL	Electromecánico	36
SETUP AC4RM DL	400 kg	AC4RM DL	Magnético	36
SETUP AC6RM DL	600 kg	AC6RM DL	Magnético	36
SETUP AC8RM DL	800 kg	AC8RM DL	Magnético	36
SETUP AC12RM DL	1200 kg	AC12RM DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120



1 Transmisor
433,92 MHz - Rolling Code

DES - Pág. 135



1 Selector de llave para exteriores

VISIO - Pág. 138



1 Par de fotocélulas para exteriores

SUNLED 23 - Pág. 142



1 Intermitente con antena integrada

RG 1R DL



1 Central con receptor integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de señalización

SETUP ACER DL 042

Setup Acer DL 042 230V simple para la automatización de cancelas correderas.



Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC4R DL 042	400 kg	AC4R DL	Electromecánico	36
SETUP AC6R DL 042	600 kg	AC6R DL	Electromecánico	36
SETUP AC8R DL 042	800 kg	AC8R DL	Electromecánico	36
SETUP AC12R DL 042	1200 kg	AC12R DL	Electromecánico	36
SETUP AC4RM DL 042	400 kg	AC4RM DL	Magnético	36
SETUP AC6RM DL 042	600 kg	AC6RM DL	Magnético	36
SETUP AC8RM DL 042	800 kg	AC8RM DL	Magnético	36
SETUP AC12RM DL 042	1200 kg	AC12RM DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz - Rolling Code

VISIO - Pág. 138




1 Par de fotocélulas para exteriores

SUNLED 23 - Pág. 142



1 Intermitente con antena integrada

RG 1R DL



1 Central con receptor integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de señalización



SETUP ACER DL EASY

Setup Acer DL Easy 230V para la automatización de cancelas correderas.



Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC4R DL EASY	400 kg	AC4R DL	Electromecánico	36
SETUP AC6R DL EASY	600 kg	AC6R DL	Electromecánico	36
SETUP AC8R DL EASY	800 kg	AC8R DL	Electromecánico	36
SETUP AC12R DL EASY	1200 kg	AC12R DL	Electromecánico	36
SETUP AC4RM DL EASY	400 kg	AC4RM DL	Magnético	36
SETUP AC6RM DL EASY	600 kg	AC6RM DL	Magnético	36
SETUP AC8RM DL EASY	800 kg	AC8RM DL	Magnético	36
SETUP AC12RM DL EASY	1200 kg	AC12RM DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120

RG 1R DL - Pág. 116



2 Transmisores
433,92 MHz - Rolling Code



1 Central con receptor integrado

SETUP ACER 24 DL

24V



Setup Acer 24 DL 24V completo para la automatización de cancelas correderas.

Código	Hoja	Motorreductores	Tope	Setup / Palé
SETUP AC3RM 24 DL	300 kg	AC3 RM 24 DL	Magnético	36
SETUP AC6RM 24 DL	600 kg	AC6 RM 24 DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120

DES - Pág. 135

VISIO - Pág. 138

SUNLED 24 - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

RG 1R 24 DL

TL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Tope	Setup / Palé
SETUP AC3RM 24 DL 042	300 kg	AC3 RM 24 DL	Magnético	36
SETUP AC6RM 24 DL 042	600 kg	AC6 RM 24 DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120

VISIO - Pág. 138

SUNLED 24 - Pág. 142

RG 1R 24 DL



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Tope	Setup / Palé
SETUP AC3RM 24 DL EASY	300 kg	AC3 RM 24 DL	Magnético	36
SETUP AC6RM 24 DL EASY	600 kg	AC6 RM 24 DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120

RG 1R 24 DL



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Central
con receptor
integrado



Automatizaciones para Cancelas Batientes

P. 32 OPTIMO

P. 34 OPTIMO

P. 36 SETUP OPTIMO OP3 UNI DL - OP5 UNI DL

P. 37 SETUP OPTIMO OP3 SKYLINE UNI DL

P. 40 SETUP OPTIMO OP224 UNI DL

P. 42 ARMOR

P. 44 ARMOR

P. 46 SETUP ARMOR

P. 48 SINUO

P. 50 SINUO

P. 54 ERGO

P. 56 ERGO






OPTIMO



Una solución adecuada para cualquier contexto.



Life propone una amplia gama de automatizaciones para cancelas batientes de altas prestaciones mecánicas, que la colocan entre las mejores del mercado. La serie Optimo tiene una estética ideal para cualquier instalación y ofrece una gran solidez gracias al empleo de cubiertas integrales de aluminio.

Elige Optimo si necesitas una automatización versátil.

- Disponible en dos versiones de 230V y 24V.
- Mecanismo de desbloqueo protegido contra el agua y los cuerpos extraños.
- Acción de desbloqueo rápida, fácil y segura.
- Superficie del motor revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.

Solidez y estética. Una automatización versátil, ideal para cualquier instalación.



OPTIMO

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas batientes.
Montaje exterior.

● = 24V c.c.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
● OP2 24 UNI	2,50 m	24V c.c. Uso Intensivo	Modelo equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre.	49
● OP3 24 UNI	3 m	24V c.c. Uso Intensivo	Modelo equipado con finales de carrera de apertura y de cierre alojados en un bastidor de aluminio. Cables precableados de 1m de longitud.	49
OP3	3 m	230V c.a.	Modelo veloz equipado con encoder y finales de carrera de apertura y de cierre alojados en un bastidor de aluminio. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
OP3 UNI	3 m	230V c.a.	Modelo veloz equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
OP3 UNI L	4 m	230V c.a.	Modelo lento equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
● OP5 24 UNI	5 m	24V c.c. Uso Intensivo	Modelo equipado con finales de carrera de apertura y de cierre alojados en un bastidor de aluminio. Cables precableados de 1m de longitud.	49
OP5	5 m	230V c.a.	Modelo veloz equipado con encoder y finales de carrera de apertura y de cierre alojados en un bastidor de aluminio. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
OP5 UNI	5 m	230V c.a.	Modelo veloz equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
OP5 UNI L	6 m	230V c.a.	Modelo lento equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 1m de longitud. Condensador en dotación.	49
OP3 SKYLINE UNI	3 m	230V c.a.	Modelo equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Condensador en dotación.	49


OPTIMO

Características técnicas



● = 24V c.c.

	OP3 SKYLINE UNI	OP3 UNI	OP3 L UNI	OP5 UNI	OP5 L UNI	OP2 24 UNI	OP3 24 UNI	OP5 24 UNI
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	3	3	4	5	6	2,50	3	5
Alimentación motor (V)	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	24V c.c.	24V c.c.	24V c.c.
Potencia (W)	160	210	220	210	220	60	80	80
Empuje (N)	1800	2000	2000	2000	2000	1500	1800	1800
Carrera útil (mm)	325	337	337	487	487	346	337	487
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	54	54	54	54	54	54	54	54
Intermitencia de trabajo (%)	35	35	30	35	30	80	80	80
Tiempo para recorrer 90° (s)	19	19	30	28	45	15	19	28

Límite de uso OPTIMO



NOTA En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso e instalar una electrocerradura. En caso de hojas de más de 3m y motores OP2 con hojas superiores a 2 m es obligatorio utilizar la electrocerradura.



Ω	OP2 24 UNI			OP SL* UNI			OP3 - OP3L - OP3 UNI OP3L UNI - OP3 24 - OP3 24 UNI			OP5 - OP5L - OP5 UNI OP5L UNI - OP5 24 - OP5 24 UNI		
	A máx. mm	B máx. mm	D máx. mm	A máx. mm	B máx. mm	D máx. mm	A máx. mm	B máx. mm	D máx. mm	A máx. mm	B máx. mm	D máx. mm
Ω 1=90°	160	160	640	160	160	720	140	140	755	210	210	905
Ω 1=120°	130	120	640	145	120	720	140	100	755	210	120	905

AOP1	AOP2	AELVE	AELOR
Soporte posterior modular y regulable (2 kits/paq.)	Soporte frontal modular y regulable (2 kits/paq.)	Electrocerradura vertical (1 un./paq.) Ver NOTA	Electrocerradura horizontal (1 un./paq.) Ver NOTA
AGECH2 x GEUNI24R DL2	AGE 12	TL	- Pág. 116

Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)	Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)	Placa de señalización



SETUP OPTIMO

OP3 UNI DL - OP5 UNI DL



Setup Optimo OP3 UNI DL - OP5 UNI DL 230V para la automatización de cancelas de dos hojas batientes.

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 UNI DL	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 23** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

GE UNI RS DL



1 Central
con receptor
integrado



TL - Pág. 116

1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 UNI DL 042	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL 042	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code

VISIO - Pág. 138



1 Par de
fotocélulas para
exteriores

SUNLED 23 - Pág. 142



1 Intermitente
con antena
integrada

GEUNI RS DL



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 UNI DL EASY	3 m	OP3 UNI	18
SETUP OP5 UNI DL EASY	5 m	OP5 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code

GE UNI RS DL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado

SETUP OPTIMO

OP3 SKYLINE UNI DL



Setup OPTIMO OP3 SKYLINE UNI DL 230V completo para la automatización de cancelas de dos hojas batientes de hasta 3 metros.

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 23** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

GE UNI RS DL



1 Central
con receptor
integrado



TL - Pág. 116

1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL 042	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code

VISIO - Pág. 138



1 Par de
fotocélulas para
exteriores

SUNLED 23 - Pág. 142



1 Intermitente
con antena
integrada

GEUNI RS DL



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP3 SKYLINE UNI DL EASY	3 m	OP3 SKYLINE UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code

GE UNI RS DL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



SETUP OPTIMO

OP224 UNI DL


24V



Setup Optimo OP224 UNI DL completo para la automatización de cancelas de dos hojas batientes de hasta 2,5 metros.

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP224 UNI DL	2,50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 24** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

GE UNI 24R DL2

TL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP224 UNI DL 042	2,50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120

VISIO - Pág. 138

SUNLED 24 - Pág. 142

GEUNI24R DL2



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP OP224 UNI DL EASY	2,50 m	OP224 UNI	18

MAXI 2 - Pág. 120

GE UNI 24R DL2



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Central
con receptor
integrado

Extiende tu movimiento.



Sistemas de automatización fáciles de instalar, capaces de garantizar la máxima seguridad.

ARMOR



SINUO



ARMOR



Funcional y compacto.



Armor es el motor para cancelas a baja tensión que permite instalaciones incluso en columnas macizas. Esta capacidad lo hace especial, pero no es su única característica distintiva. Armor destaca también por su compactidad, por eso es ideal para chalés, casas de labranza y viviendas exclusivas.

Elige Armor si buscas la máxima funcionalidad para tu ambiente especial.

- Disponible en dos versiones de 24V.
- Estructura de aluminio, ligera y resistente.
- Tapa externa indeformable, para una mayor protección.
- Más sólido y durable gracias al eje motor y a los engranajes de mayor tamaño.
- Superficie del motor revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.

Simplicidad y comodidad para tu casa, en todo momento.



ARMOR


Motorreductor electromecánico irreversible de brazo articulado para cancelas de hoja batiente.

● = 24V c.c.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
● ARO 24 UNI	2,50 m	24V c.c.	Motorreductor irreversible. Modelo equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Central de mando no montada a bordo.	24
● AR2 24P UNI DL	2,50 m	24V c.c.	Motorreductor irreversible. Modelo equipado con bloqueo mecánico de apertura y de cierre. Central de mando (RG UNI 24R DL2) para motor doble o individual con radioreceptor integrado 433,92 MHz LIFE montado a bordo.	24

NOTA Para hojas pesadas o de la máxima longitud se recomienda el uso de ARMAX.

Motorreductor electromecánico enterrado irreversible para cancelas batientes. Montaje exterior.



NOTA Ángulo β a mantener entre 30°/120° para un desbloqueo óptimo; en caso contrario, evaluar el uso del brazo ARMAX

ARMOR

Características técnicas

24V




● = 24V c.c.

	ARO 24 UNI	AR2 24P UNI DL
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	2,50	2,50
Alimentación de red (V)	230V	230V
Alimentación motor (V)	24V c.c.	24V c.c.
Potencia (W)	40	40
Par (Nm)	170	170
T°de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	44	44
Intermitencia de trabajo (%)	80	80
Tiempo para recorrer 90° (s)	14	14

Límite de uso

ARMOR



NOTA En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso e instalar una electrocerradura. Evaluar el uso de ARMAX, brazo articulado de mayor tamaño con hojas en paneles

ARMAX



Brazo articulado de mayor tamaño (1 un./paq.)

ASECAR



Dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico (1 un./paq.)

DOS



Selector de llave con mecanismo de desbloqueo para alambre metálico (1 un./paq.)

AELVE



Electrocerradura vertical (1 un./paq.)

AELOR



Electrocerradura horizontal (1 un./paq.)

AGECH2



Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)

AGE 12



Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)

TL



Placa de señalización

- Pág. 116



SETUP ARMOR UNI DL


24V



Setup Armor 24V completo para la automatización de cancelas de dos hojas batientes de hasta 2,50 metros.

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP ARMOR UNI DL	2,50 m	ARO 24 UNI y AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 24** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

RG UNI 24R DL2

TL - Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP ARMOR UNI DL 042	2,50 m	ARO 24 UNI y AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 - Pág. 120 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 24** - Pág. 142 **RG UNI 24R DL2**



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Setup / palé
SETUP ARMOR UNI DL EASY	2,50 m	ARO 24 UNI y AR2 24P UNI DL	18

MAXI 2 - Pág. 120

RG UNI 24R DL2




2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code




1 Central
con receptor
integrado

Funcionalidad en cualquier espacio.





SINUO



La versatilidad
se convierte
en automatización.



Sinuo ofrece una gran versatilidad y se puede utilizar en espacios reducidos, pero también caracterizados por columnas de grandes dimensiones. La automatización está diseñada para durar mucho tiempo y garantizar solidez durante el uso.

Elige Sinuo si buscas una automatización segura y estéticamente agradable.

- Disponible en dos versiones de 230V para hojas de hasta 5 metros.
- Con dos sólidas tapas de aluminio.
- La mecánica del reductor permite una rotación silenciosa.
- Tapa fácil de desmontar.
- Dispositivo de desbloqueo protegido.
- Acción de desbloqueo fácil y segura.


La elección ideal
para quienes buscan una
solución fiable y segura.




SINUO

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
SIN 3 UNI	3 m	230V c.a	Motorreductor irreversible. Veloz. Modelo equipado con finales de carrera eléctricos de apertura y cierre. Central de mando no montada a bordo.	30
SIN 5 UNI L	5 m	230V c.a	Motorreductor irreversible. Lento. Modelo equipado con finales de carrera eléctricos de apertura y cierre. Central de mando no montada a bordo.	30

medidas



	Estándar	Armax XL
A máx.	160	420
B máx.	370	470
C máx.	480	830
D máx.	87	87



SINUO


Características técnicas



	SIN 3	SIN 5
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	3	5
Alimentación motor (V)	230V a.c.	230V a.c.
Potencia absorbida (W)	220	220
Par (Nm)	280	350
Tº de ejercicio (°C Mín./Máx.)	-20 + 70	-20 + 70
Grado de protección (IP)	44	44
Intermitencia de trabajo (%)	35	35
Tiempo para recorrer 90º (s)	12	18
Velocidad (rpm)	1,7	1,1
Termoprotección (°C)	140	140

Límite de uso

SINUO



NOTA En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso.

ARMAX XL



Brazo articulado de mayor tamaño (1 un./paq.)

ASECXL



Dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico (1 un./paq.)

DOS



Selector de llave con mecanismo de desbloqueo para alambre metálico (1 un./paq.)

AELVE



Electrocerradura vertical (1 un./paq.)

AELOR



Electrocerradura horizontal (1 un./paq.)

GE UNI RS DL



Central de mando con receptor integrado

GE UNI R




Central de mando con receptor integrado y tope

TL



Placa de señalización



Life,
simplicidad en cada gesto.



ERGO



La mecánica que funciona.



Ergo es el motor enterrado que resiste el paso del tiempo. Contiene una de las mecánicas más sólidas del mercado. Elecciones técnicas particulares garantizan solidez, funcionamiento silencioso y fiabilidad a lo largo del tiempo.

Elige Ergo si buscas la automatización más resistente.

- Disponible en dos versiones de 24V y cinco versiones de 230V.
- Estructura de aluminio, ligera e inalterable.
- Contenedor del motorreductor realizado en fundición a presión y revestido con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.
- Tres tipos de cajas de cimentación.
- Fondo grueso.

La automatización invisible y resistente. Prestaciones de alto nivel y duraderas.



ERGO

Motorreductor electromecánico enterrado irreversible para cancelas batientes. Montaje exterior.




● = 24V c.c.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
ER4 24	3 m	24V c.c.	Motorreductor irreversible, lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y cierre. Modelo equipado con encoder. Cables precableados de 2,5 m de longitud.	24
ER4 24 UNI	3 m	24V c.c.	Motorreductor irreversible, lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y cierre. Cables precableados de 2,5 m de longitud.	24
ER4	3 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible veloz , lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y de cierre. Modelo equipado con encoder. Cables precableados de 2,5 m de longitud. Condensador en dotación.	24
ER4L	4 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible lento , lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y de cierre. Modelo equipado con encoder. Cables precableados de 2,5 m de longitud. Condensador en dotación.	24
ER4B	3 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible veloz , lubricado con aceite , con tope mecánico de apertura y de cierre. Modelo equipado con encoder. Cables precableados de 2,5 m de longitud. Condensador en dotación.	24
ER4 UNI	3 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible veloz , lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 2,5 m de longitud. Condensador en dotación.	24
ER4 UNI L	4 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible lento , lubricado con grasa , con tope mecánico de apertura y de cierre. Cables precableados de 2,5 m de longitud. Condensador en dotación.	24

*UNI: motores sin encoder

Motorreductor electromecánico enterrado irreversible para cancelas batientes. Montaje exterior.

medidas



ERGO


Características técnicas



● = 24V c.c.

	ER4 UNI	ER4L UNI	ER4B	ER424 UNI
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	3	4	3	3
Alimentación motor (V)	230V c.a.	230V c.a.	230V c.a.	24V c.c.
Potencia (W)	300	300	300	120
Par (Nm)	350	350	350	250
Lubricación (Tipo)	Grasa	Grasa	Aceite	Grasa
Termoprotección (°C)	140	140	140	-
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	67	67	67	67
Tiempo para recorrer 90° (s)	18	28	18	20
Intermitencia (%)	35	35	35	80

Límite de uso ERGO



NOTA En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso.

ERG




Caja de cimentación con soportes, tapones, palancas y tornillos. Sistema de desbloqueo no incluido. Caja de cataforesis. Tapa galvanizada.

AELOR



Electrocerradura horizontal (1 un./paq.)

ERG CX



Caja de cimentación con soportes, tapones, palancas y tornillos. Sistema de desbloqueo no incluido. Caja de cataforesis. Tapa de acero inoxidable.

AER1



Transmisión de cadena para aperturas de hasta 180° (1 un./paq.)

ERG X



Caja de cimentación con soportes, tapones, palancas y tornillos. Sistema de desbloqueo no incluido. Acero inoxidable.

AMA2



Desbloqueo con llave (1 un./paq.)

AELVE



Electrocerradura vertical (1 un./paq.)

TL



Placa de señalización

- Pág. 116



04

Automatización para Puertas Seccionales y Basculantes

P. 60 PROBO R

P. 62 Setup PR60 R - PR80 R

P. 64 PROBO XL

P. 66 PROBO XL

P. 68 PLUS

P. 70 PLUS

P. 72 SETUP PLUS

P. 73 ACCESSORI SETUP PLUS

P. 74 VIS

P. 76 VIS

P. 78 TENAX

P. 80 TENAX





PROBO R




A partir de la innovación tecnológica, con la colaboración de Digital Life Technology, Life presenta un nuevo producto totalmente italiano a precios altamente competitivos y de excelente calidad. Nuestro punto fuerte es la facilidad de instalación y programación. Además, el kit guía premontado agiliza la instalación. Los accesorios son más seguros gracias al sistema encoder.

Elige Probo R si buscas la mejor relación calidad-precio.

- Motor con innovador sistema de transmisión, aún más silencioso
- Plástico resistente a los rayos UV, ideado expresamente por Life Home Integration y fruto de muchos años de experiencia.
- Mantenimiento reducido al mínimo.

Calidad e innovación.





PR60 R - PR80 R


Motorreductor electromecánico irreversible de tracción para puertas seccionales y basculantes.

● = 24V c.c.

Código	Superficie máx. puerta	Motor	Descripción	Un. / Palé
PR60 R	7 m ²	28V c.c.	Motorreductor irreversible con fuerza máxima de 600 N, equipado con encoder. Central de mando con radioreceptor integrado 433,92 MHz LIFE. Transmisores bicanales incluidos.	98
PR80 R	9 m ²	28V c.c.	Motorreductor irreversible con fuerza máxima de 800 N, equipado con encoder. Central de mando con radioreceptor integrado 433,92 MHz LIFE. Transmisores bicanales incluidos.	98

Motorreductor electromecánico irreversible de tracción para puertas seccionales y basculantes.

medidas



Código	Superficie máx. puerta	Motorreductores	Setup / palé
SETUP PR60 R	7 m ²	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40
SETUP PR80 R	9 m ²	PROBO PR60 R + GRB 30/3	40

PR60 R - PR80 R

24V



Características técnicas

● = 24V c.c.

	PR60 R	PR80 R
Superficie máx. puerta (m ²)	7	9
Alimentación de red (V)	230V a.c.	230V a.c.
Alimentación motor (V)	28V c.c.	28V c.c.
Potencia (W)	70	80
Fuerza máx. (N)	600	800
T°de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	20	20
Intermitencia de trabajo (%)	50	50

Caña preensamblada con transmisión de correa.

Código	Transmisión	Segmentos	Altura máx. de alcance	Un. / Palé
GRB30/2	CORREA	2	2,40 m	98
GRB30	CORREA	1	2,40 m	98
GRB33/2	CORREA	2	2,70 m	98

CORREA GRB



APRB



Brazo curvo oscilante con desplazamiento sobre rodillos para puertas basculantes salientes (1 un./paq.)

APRSK 80



Kit soporte de fijación adicionales (1 kit./paq.)

ASEC GR1



Kit desbloqueo con tirador (1 kit./paq.)





PROBO XL



El motor para puertas seccionales y basculantes, incluso de gran tamaño, se caracteriza por un diseño avanzado y una programación facilitada con la tarjeta Digital Life. El sistema ofrece soluciones innovadoras para reducir la contaminación acústica y kits guía premontados para facilitar al máximo la instalación. La automatización está dotada de sistema encoder para aumentar la seguridad de los accesos.

Elige Probo XL para una instalación de techo sencilla y funcional.

- Disponible en dos versiones de 24V.
- Acción de desbloqueo simplificada con rearme automático.
- Silencio asegurado aún con la correa y la cadena en funcionamiento.

La excelencia en tu casa.



Kit premontado para una rápida instalación de techo.



PROBO XL



Motorreductor electromecánico irreversible de tracción para puertas seccionales y basculantes.

● = 24V c.c.

Código	Sup. máx. puerta	Motor	Descripción	Un. / Palé
PR100 XL	12 m ²	24V c.c.	Motorreductor irreversible con fuerza máxima de 900 N, equipado con encoder. Central de mando RG1 24DL con radioreceptor integrado 433,92 MHz LIFE. Transmisores bicanales incluidos.	50
PR120 XL	16 m ²	24V c.c.	Motorreductor irreversible con fuerza máxima de 1200 N, equipado con encoder. Central de mando RG1 24DL con radioreceptor integrado 433,92 MHz LIFE. Transmisores bicanales incluidos.	50

Motorreductor electromecánico irreversible de tracción para puertas seccionales y basculantes.

medidas



Caña con bridas de fijación y de fijación y brazo recto. Transmisión de correa o cadena.

Código	Transmisión	Segmentos	Altura máx. de alcance
PRB25-08	CORREA	2	2,5 m
PRB3X-08	CORREA	1	3,0 m
PRC25-08	CADENA	2	2,5 m
PRC35-08	CADENA	3	3,5 m
PRC3X-08	CADENA	1	3,0 m

CORREA PRB

CADENA PRC



PROBO XL

Características técnicas

24V



● = 24V c.c.

	PR100 XL	PR120 XL
Superficie máx. puerta (m ²)	12	16
Alimentación de red (V)	230V a.c.	230V a.c.
Alimentación motor (V)	24V c.c.	24V c.c.
Potencia (W)	80	100
Fuerza máx. (N)	900	1200
T°de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	40	40
Intermitencia de trabajo (%)	50	50

APRB



Brazo curvo oscilante con desplazamiento sobre rodillos para puertas basculantes salientes (1 un./paq.)

APRSK



Kit soporte de fijación adicionales (1 kit/paq.)

PRC12



Extensión de 1250 para caña PRC. Kit con empalme, eslabón de cadena y eslabón de unión. (1 kit./paq.)

ASEC



Kit completo para tirador de desbloqueo (1 kit/paq.)

AGECH



Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)

AGE 12



Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)





PLUS



Motor de grandes prestaciones equipado para el uso con las puertas más complejas. Plus está dotado de características innovadoras que lo hacen más silencioso y fiable a lo largo del tiempo. Gracias al sistema encoder, la seguridad está garantizada al máximo nivel.

Elige Plus si deseas un motor potente y también silencioso.

- Disponible en cuatro versiones de 230V.
- Dotado de autotransformador, silencioso incluso en las puertas más difíciles.
- Estructura de aluminio, ligera y sólida.
- Componentes sólidos.

Seguro y silencioso.



Innovación potente y seguridad a los máximos niveles gracias al sistema encoder.





PLUS

Setup Plus completo para la automatización de puertas basculantes salientes y no salientes.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
PL1	9 m ²	230V c.a.	Motorreductor irreversible veloz . Modelo equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central de mando RG1A montada a bordo.	20
PL1L	11 m ²	230V c.a.	Motorreductor irreversible lento . Modelo equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central de mando RG1A montada a bordo.	20
PL2	9 m ²	230V c.a.	Motorreductor irreversible veloz . Modelo equipado con encoder, topes de apertura y de cierre.	20
PL2L	11 m ²	230V c.a.	Motorreductor irreversible lento . Modelo equipado con encoder, topes de apertura y de cierre.	20

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas basculantes.

medidas






















Para puertas basculantes salientes y no salientes de hasta 9 m² (hasta 14 m² con el uso de 2 motores) y puertas articuladas.

Características técnicas

	PL1	PL2	PL1L	PL2L
Superficie máx. puerta (m ²)	9	9	11	11
Alimentación motor (V)	230V a.c.	230V a.c.	230V a.c.	230V a.c.
Potencia absorbida (W)	210	210	220	220
Par (Nm)	350	350	350	350
Termoprotección (°C)	140	140	140	140
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	-20 + 70	-20 + 70	-20 + 70	-20 + 70
Grado de protección (IP)	40	40	40	40
Velocidad (rpm)	1,7	1,7	1,1	1,1
Intermitencia de trabajo (%)	30	30	30	30

PLUS



GE1A  Central de mando con radio extraíble	PLA15  Eje de transmisión L=1500 mm con casquillo acanalado soldado, brida y tornillos de fijación (2 un./paq.)	PLA20  Eje de transmisión L=2000 mm con casquillo acanalado soldado, brida y tornillos de fijación (2 un./paq.)	PLA03  Eje de transmisión galvanizado L=200 mm con casquillo acanalado soldado, brida y tornillos de fijación (2 un./paq.)
PLA  Kit soporte de fijación regulable con corredera para ejes de transmisión PLA15 y PLA20 (2 un./paq.)	PLA01  Casquillo de ensamblaje para soldar sobre el brazo telescópico PLB1, PLB2 y PLB4	PLB1  Kit brazo telescópico recto estándar. Envoltorio, L=700 mm, varilla, L=700 mm. Doble brida de fijación regulable en "L".	PLB2  Kit brazo telescópico recto estándar. Envoltorio, L=1500 mm, varilla, L=1500 mm. Doble brida de fijación regulable en "L".
PLB3  Kit brazo telescópico recto estándar con casquillo acanalado soldado. Doble brida de fijación regulable en "L".	PLB3F  Kit brazo telescópico recto estándar con casquillo liso soldado para fijación directa sobre el eje de transmisión. Doble brida de fijación regulable en "L".	PLB4  Kit brazo telescópico curvo estándar. Doble brida de fijación regulable en "L".	PLB4F  Kit brazos derecho e izquierdo telescópicos curvos estándar con casquillo soldado para fijación directa sobre el eje de transmisión. Doble brida de fijación regulable en "L".
PLS5  Brida de soporte del motorreductor, L=530 mm	PLS10  Brida de soporte del motorreductor, L=1250 mm	PLS20  Brida de soporte del motorreductor, L=2000 mm	PLSBA  Kit completo para dispositivo de desbloqueo desde el exterior con varilla rígida
PLSBC  Kit completo para dispositivo de desbloqueo con cerradura de tipo cerrojo extraíble	ASECPL  Kit completo para dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico	TL  Placa de señalización	



PLUS

Setup Plus completo para la automatización de puertas basculantes salientes y no salientes.



ACCESORIOS SETUP PLUS



Código	Puerta	Motorreductores	Setup / palé
SETUP PLUS	11 m ²	PL1L	20

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **SUNLED 23** - Pág. 142 **PLB3F** - Pág. 65



1 Transmisor 433,92 MHz - Rolling Code



1 Selector de llave para exteriores



1 Intermitente con antena integrada



1 Par de brazos telescópicos

PLA15



Eje de transmisión L=1500 mm con casquillo acanalado soldado, brida y tornillos de fijación (2 un./paq.)

PLA20



Eje de transmisión L=2000 mm con casquillo acanalado soldado, brida y tornillos de fijación (2 un./paq.)

PLS5



Brida de soporte del motorreductor, L=530 mm

PLS10



Brida de soporte del motorreductor, L=1250 mm

RG 1 A



1 Central de mando con radio extraíble

FAST R2 - Pág. 116



Radorreceptor de dos canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación Rolling Code/Auto Code. Módulo empotrable. (1 un./paq.)

TL - Pág. 116



1 Placa de señalización

PLS20



Brida de soporte del motorreductor, L=2000 mm

PLSBA



Kit completo para dispositivo de desbloqueo desde el exterior con varilla rígida

PLSBC



Kit completo para dispositivo de desbloqueo con cerradura de tipo cerrojo extraíble

ASECPL



Kit completo para dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico





VIS



Para los sectores industrial y residencial.



Vis es el motor ideal para puertas residenciales o ambientes industriales de tamaño medio. El sistema de doble encoder garantiza la máxima seguridad y precisión en los movimientos. Por sus características estéticas refinadas, es adecuado para soluciones residenciales.

Elige Vis si necesitas una automatización más potente para tu casa.

- Acción de desbloqueo simplificada con rearme automático.
- Estructura, cubierta y engranajes sólidos
- Topes fáciles de regular que garantizan una precisión elevada.

Seguridad y precisión en los movimientos. Potencia y eficacia garantizadas en cualquier contexto.



VIS


Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
VIS	22/34* m²	230V c.a.	Motorreductor irreversible equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central de mando no montada a bordo.	20

* con transmisión de cadena VISCH

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.

medidas



NOTA En caso de puertas seccionales superiores a 22 m² y de hasta 34 m² es necesario el uso del kit VISCH.



VIS

Características técnicas



	VIS
Superficie máx. puerta (m²)	22/34*
Alimentación motor (V)	230V a.c.
Potencia (W)	450
Par (Nm)	45/70*
Peso (kg)	15
Termoprotección (°C)	140
T°de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 70
Grado de protección (IP)	54
Velocidad (rpm)	20
Intermitencia de trabajo (%)	35

* con transmisión de cadena VISCH

VISFX1



Soporte de fijación estándar (1 un./paq.)

VISMV



Cabrestante para movimiento manual de cadena L=10 metros (1 un./paq.)

VISBLK



Kit de desbloqueo remoto H=3 metros (1 kit/paq.)

VISCH



Kit transmisión de cadena (1 kit/paq.)

GEVISR DL - Pág. 116



Central de mando con radio integrada

GEVISR DL AC - Pág. 116



Central de mando con radio integrada y teclas

TL - Pág. 116



Placa de señalización



TENAX



Tenax es una automatización duradera caracterizada por bajas necesidades de mantenimiento. Ideal para puertas enrollables metálicas de tiendas, porque asocia la fiabilidad a la esencialidad. También hay soluciones con electrofreno, para la máxima seguridad.

Elige Tenax si quieres conjugar la resistencia con la sencillez.

- Disponible en ocho versiones de 230V, cuatro dotadas de freno.
- Cascara de aluminio inalterable.
- Rotación silenciosa, garantía de una precisión elevada.

El control de la potencia tiene un nombre: Tenax.







TENAX

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas enrollables metálicas.

Código	Par (Nm)	Motor	Descripción	Un. / Palé
TENAX 120	120	230V c.a.	Modelo reversible sin freno con fuerza de elevación de 120 kg.	21
TENAX 120 F	110	230V c.a.	Modelo irreversible con freno y dispositivo de desbloqueo con fuerza de elevación de 120 kg.	21
TENAX 160	160	230V c.a.	Modelo reversible sin freno con fuerza de elevación de 160 kg.	21
TENAX 160 F	150	230V c.a.	Modelo irreversible con freno y dispositivo de desbloqueo con fuerza de elevación de 160 kg.	21
TENAX 210	210	230V c.a.	Modelo reversible sin freno con fuerza de elevación de 180 kg.	21
TENAX 210 F	190	230V c.a.	Modelo irreversible con freno y dispositivo de desbloqueo con fuerza de elevación de 180 kg.	21
TENAX 420	420	230V c.a.	Modelo reversible sin freno con fuerza de elevación de 360 kg.	21
TENAX 420 F	380	230V c.a.	Modelo irreversible con freno y dispositivo de desbloqueo con fuerza de elevación de 360 kg.	21

Motorreductores centrales para puertas enrollables metálicas

medidas



	A (mm)	B (mm)
TENAX 120 TENAX 120F TENAX 160 TENAX 160F	60	200
TENAX 210 TENAX 210F TENAX 420 TENAX 420F	76	240

TENAX

Características técnicas



	TENAX 120	TENAX 120F	TENAX 160	TENAX 160F	TENAX 210	TENAX 210F	TENAX 420	TENAX 420F
Par (Nm)	120	110	160	150	210	190	420	380
R.P.M.	10	10	10	10	8	8	8	8
Nº vueltas tope	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6	5-6
Tiempo al disparo térmico (min)	4	4	4	4	4	4	4	4
Potencia absorbida (W)	460	460	630	630	630	630	1260	1260
Corriente absorbida (A)	2,2	2,2	2,7	2,7	2,7	2,7	5,4	5,4
Peso (kg)	7	8	8	9	9	10	16	17
Elevación (kg)	120	120	160	160	180	180	360	360
Eje cortina metálica (mm)	60	60	60	60	76	76	76	76
Corona (mm)	200	200	200	200	240	240	240	240

ASEC XL



Dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico de 6 m (1 un./paq.)

DOS



Selector de llave con mecanismo de desbloqueo para alambre metálico (1 un./paq.)

TEN 33



Adaptador para tubo de Ø 33 mm (1 un./paq.)

GE UNI R - Pág. 116




Central de mando con receptor integrado y tope

TEN 42



Adaptador para tubo de Ø 42 mm (1 un./paq.)

GE UNI EASY - Pág. 116



1 Central con receptor integrado

TEN 48



Adaptador para tubo de Ø 48 mm (1 un./paq.)

TL - Pág. 116



Placa de señalización



05

Barreras Viales

P. 84 SUPRA SU4 24

P. 86 SUPRA SU4 24 DL

P. 88 SUPRA MB 24V

P. 90 SUPRA MB 24 DL

P. 92 SUPRA MB 230V

P. 94 SUPRA MB 230V


P. 96 SUPRA MB MAX

P. 98 SUPRA MB MAX





SUPRA SU4 24



Protección
y elegancia.



La mecánica reforzada de esta barrera garantiza una larga durabilidad. Además, los paneles externos son fácilmente sustituibles, por lo que la estética es renovable. Con su imponente sistema de luces de led, Supra Su4 24 se adapta a cualquier lugar: desde entornos residenciales hasta ambientes industriales. La automatización está dotada de sistema encoder para aumentar la seguridad de tus accesos. Por último, Supra SU4 24 es adecuada para el uso intensivo.

Elige Supra si necesitas un producto resistente y fácil de mantener.

- Utilizable con mástiles de hasta 5 metro.
- Tapa externa revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.
- Dotado de encoder.
- Con discos intermitentes.
- Iluminación de led.
- Rotación silenciosa, garantía de una precisión elevada.

Más fácil.
De instalar, programar
y sustituir.



SUPRA SU4 24 DL

24V

Barrera vial automática para mástiles de hasta 5 metros.


● = 24V c.c.

Código	Mástiles	Motor	Descripción
SU424 DL	de 3 a 5 m máx.	24V c.c.	Motorreductor electromecánico irreversible alojado en una caja de acero galvanizado con tapa de material plástico antichoque. Modelo equipado con encoder, topes electromecánicos y dispositivos de bloqueo mecánicos de apertura y cierre, y central de mando a bordo (RG1RE 24 DL).

	SU424	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5
SETUP SU424 3MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11		13		
SETUP SU424 4MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12		14	
SETUP SU424 5MSC + LIGHT * DL *	1	2	3	4	5	6	7	8	9			12			15

Barrera vial automática para mástiles de hasta 5 m.

medidas



FAST R2 2	SUE1 3	SUC4 4	SUSPL 5
Radiorreceptor de dos canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación Rolling Code/Auto Code. Módulo empotrable. (1 un./paq.)	Placa de cimentación con grapas (1 un./paq.)	Bandas reflectantes (18 un./paq.)	Luz barrera (1 un./paq.)
SUC1 6	SUC5 7	SUC2 8	SUC3 9
Goma protectora, L= 10 metros con kit de accesorios (1 un./paq.)	Perfil de protección L=2 metros (10 m/paq.)	Banda led para mástil SUB	Kit de conexión para cordón luminoso

SUPRA SU4 24 DL

24V

Características técnicas

	SU424 DL
Longitud máx. mástil (m)	5
Alimentación de red (V)	230V a.c.
Alimentación motor (V)	24V c.c.
Potencia (W)	150
Par (Nm)	150
T° de ejercicio (°C Mín/Máx.)	- 20 +70
Grado de protección (IP)	44
Intermitencia de trabajo (%)	80
Tiempo de apertura	2-6

Parámetros de selección de los muelles de equilibrado.

	3 m	4 m	5 m
Mástil simple + goma protectora	SUM1	SUM1	SUM2
Mástil ranurado + goma protectora	SUM1	SUM2	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + cordón luminoso	SUM2	SUM3	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + soporte móvil	SUM2	SUM3	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + cordón luminoso + soporte móvil	SUM2	SUM3	SUM3

NOTA. Las combinaciones indicadas en la tabla son puramente indicativas y representan sólo algunos de los casos más comunes de instalación. Para los casos no contemplados en la tabla, contactar con el servicio de asistencia y asesoramiento **LIFE**.


SUM1 10	SUM2 11	SUM3 12	SUB3 13
Muelle de equilibrado (1 un./paq.)	Muelle de equilibrado (1 un./paq.)	Muelle de equilibrado (1 un./paq.)	Mástil ranurado L= 3,2 metros (1 un./paq.)
SUB4 14	SUB5 15	SUD1	SUD2
Mástil ranurado L= 4,2 metros (1 un./paq.)	Mástil ranurado L= 5,2 metros (1 un./paq.)	Soporte fijo para mástiles SUA y SUB (1 un./paq.)	Soporte móvil para mástil SUB (1 un./paq.)
SUS1	AGECH XL	AGE 12	
Brida de soporte para dos baterías AGE 12 (1 un./paq.)	Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)	Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)	



SUPRA MB 24V



**Solidez
y fiabilidad.**



Esta barrera cuenta con una mecánica reforzada y por eso dura mucho tiempo. La automatización está dotada de sistema encoder, por lo que los accesos resultan más seguros. Gracias al sistema de mástil articulado, Supra MB24 es ideal para el uso en los aparcamientos enterrados. Por último, es adecuada para el uso intensivo.

Elige Supra MB24 si buscas una alternativa sin tener que renunciar a la calidad.

- Utilizable con mástiles de hasta 5 metros.
- Tapa externa revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.
- Dotado de encoder.
- Mástil articulado ideal para aparcamientos subterráneos.

**Soluciones simples
y duraderas gracias
a una mecánica reforzada.
Respuesta puntual
para un uso intensivo.**



SUPRA MB 24 DL

Barrera vial automática para mástiles de hasta 5 metros.

24V


● = 24V c.c.

Código	Mástiles	Motor	Descripción	Un. Palé
SUPRA MB 24 DL	de 3 a 5 m máx.	24V c.c.	Caja de metal pintada en rojo. Motorreductor electromecánico irreversible alojado en una caja de acero galvanizado. Modelo equipado con encoder, topes electromecánicos y dispositivos de bloqueo mecánicos de apertura y cierre, y central de mando (RG1RE 24 DL).	8/12

	SUPRA MB24	FAST R2	SUE1	SUC4	SUSPL	SUC1	SUC5	SUC2	SUC3	SUM1	SUM2	SUM3	SUB3	SUB4	SUB5	SUB3 Articulada
SETUP SUPRA MB24 3M Articulada	1	2		4		6	7			10						16
SETUP SUPRA MB24 3MSC * DL	1	2		4		6	7			10			13			
SETUP SUPRA MB24 4MSC * DL	1	2		4		6	7				11			14		
SETUP SUPRA MB24 5MSC * DL	1	2		4		6	7					12				15

Barrera vial automática para mástiles de hasta 5 m.

medidas



<p>FAST R2 2</p> <p>Radioreceptor de dos canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación Rolling Code/Auto Code. Módulo empotrable. (1 un./paq.)</p>	<p>SUE1 3</p> <p>Placa de cimentación con grapas (1 un./paq.)</p>	<p>SUC4 4</p> <p>Bandas reflectantes (18 un./paq.)</p>	<p>SUSPL 5</p> <p>Luz barrera (1 un./paq.)</p>
<p>SUC1 6</p> <p>Goma protectora, L= 10 metros con kit de accesorios (1 un./paq.)</p>	<p>SUC5 7</p> <p>Perfil de protección L=2 metros (10 m/paq.)</p>	<p>SUC2 8</p> <p>Banda led para mástil SUB</p>	<p>SUC3 9</p> <p>Kit de conexión para cordón luminoso</p>

SUPRA MB 24 DL

24V

Características técnicas

	SUPRA MB 24
Longitud máx. mástil (m)	5
Alimentación de red (V)	230V c.a
Alimentación motor (V)	24V c.c.
Potencia (W)	150
Par (Nm)	150
T° de ejercicio (°C Mín/Máx.)	- 20 +70
Grado de protección (IP)	44
Intermitencia de trabajo (%)	80
Tiempo de apertura	2-6

Parámetros de selección de los muelles de equilibrado.

	3 m	4 m	5 m
Mástil simple + goma protectora	SUM1	SUM1	SUM2
Mástil ranurado + goma protectora	SUM1	SUM2	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + cordón luminoso	SUM2	SUM3	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + soporte móvil	SUM2	SUM3	SUM3
Mástil ranurado + goma protectora + cordón luminoso + soporte móvil	SUM2	SUM3	SUM3

NOTA. Las combinaciones indicadas en la tabla son puramente indicativas y representan sólo algunos de los casos más comunes de instalación. Para los casos no contemplados en la tabla, contactar con el servicio de asistencia y asesoramiento LIFE.

<p>SUM1 10</p> <p>Muelle de equilibrado (1 un./paq.)</p>	<p>SUM2 11</p> <p>Muelle de equilibrado (1 un./paq.)</p>	<p>SUM3 12</p> <p>Muelle de equilibrado (1 un./paq.)</p>	<p>SUB3 13</p> <p>Mástil ranurado L= 3,2 metros (1 un./paq.)</p>
<p>SUB4 14</p> <p>Mástil ranurado L= 4,2 metros (1 un./paq.)</p>	<p>SUB5 15</p> <p>Mástil ranurado L= 5,2 metros (1 un./paq.)</p>	<p>SUB3 articulada 16</p> <p>Kit completo para mástil ranurado articulado, para SUPRA MB* L= 3 metros (1 un./paq.)</p>	<p>SUD1</p> <p>Soporte fijo para mástiles SUA y SUB (1 un./paq.)</p>
<p>SUD2</p> <p>Soporte móvil para mástil SUB (1 un./paq.)</p>	<p>SUS1</p> <p>Brida de soporte para dos baterías AGE 12 (1 un./paq.)</p>	<p>AGECH XL</p> <p>Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)</p>	<p>AGE 12</p> <p>Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)</p>



SUPRA MB 230V

Estética esencial,
seguridad garantizada.



Con su estética esencial, Supra MB 230V está diseñada para entornos residenciales medianos o pequeños. Esta barrera representa una solución muy competitiva que garantiza una excelente seguridad gracias al sistema encoder, que permite un uso más seguro.

Elige Supra MB 230V si buscas una barrera adecuada para el uso en exteriores.

- Dos mástiles disponibles: de 3 y 4 metros.
- Tapa externa revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.




SUPRA MB 230V

Barrera vial automática para mástiles de hasta 4 metros.

Código	Mástiles	Motor	Descripción	Un. Palé
SUPRA MB 230V	Máx. 4 m	230V c.a.	Caja de metal pintada en rojo. Motorreductor electromecánico irreversible alojado en una caja de acero galvanizado. Modelo equipado con encoder, topes electromecánicos y dispositivos de bloqueo mecánicos de apertura y cierre, y central de mando (RG1R DL 042).	8/12

Código	Mástiles	Motor	Descripción	Un. Palé
SETUP SUPRA MB 230V 3MSC	3 msc	230V c.a.	*ver Supra MB 230V	8/12
SETUP SUPRA MB 230V 4MSC	4 msc	230V c.a.	*ver Supra MB 230V	8/12

Barrera vial automática para mástiles de hasta 4 m.



SUE1



Placa de cimentación con grapas
(1 un./paq.)

SUB3



Mástil ranurado L= 3,2 metros (1 un./paq.)

SUB4



Mástil ranurado L= 4,2 metros (1 un./paq.)

SUC1



Goma protectora, L= 10 metros con kit de accesorios (1 un./paq.)

SUC4



Bandas reflectantes (18 un./paq.)

SUD1



Soporte fijo para mástiles SUA y SUB (1 un./paq.)

SUD2



Soporte móvil para mástil SUB (1 un./paq.)

SUM1



Muelle de equilibrado (1 un./paq.)

SUM2



Muelle de equilibrado (1 un./paq.)

SUPRA MB 230V


Características técnicas

	SUPRA MB 230V
Longitud máx. mástil (m)	4
Alimentación de red (V)	230
Alimentación motor (V)	230V c.a
Potencia (W)	150
Par (Nm)	150
T° de ejercicio (°C Mín/Máx.)	- 20 +70
Grado de protección (IP)	44
Intermitencia de trabajo (%)	40
Tiempo de apertura	5

Parámetros de selección de los muelles de equilibrado.

	3 m	4 m
Mástil ranurado + goma protectora	SUM1	SUM2
Mástil ranurado + goma protectora + soporte móvil	SUM2	SUM2

NOTA. Las combinaciones indicadas en la tabla son puramente indicativas y representan sólo algunos de los casos más comunes de instalación. Para los casos no contemplados en la tabla, contactar con el servicio de asistencia y asesoramiento **LIFE**.





SUPRA MB MAX



**Solidez
y durabilidad.**



Supra MB MAX es la barrera con mecánica reforzada que asegura durabilidad. El producto es adecuado para el uso industrial y la automatización está dotada de sistema encoder, que aumenta la seguridad. Por último, el uso del mástil de sección circular es una garantía aun en condiciones de viento particularmente fuerte.

Elige Supra MB Max si buscas un producto sólido y de larga duración.

- Longitud máxima de montaje del mástil: 6 metros.
- Tapa externa revestida con pinturas de poliéster estructuradas para exteriores.
- Muelles para la regulación de la carrera de la barra.
- Se pueden utilizar mástiles de sección circular.
- Color rojo para garantizar mayor visibilidad.

**Para uso comercial
e industrial.
Una barrera diseñada
para ser fuerte y eficaz.**



SUPRA MB MAX


Barrera vial automática para mástiles de hasta 6 metros.

24V

● = 24V c.c.

Código	Mástiles	Motor	Descripción	Un. Palé
● SUPRA MAX6	6 m	24V c.c.	Caja de metal pintada en rojo. Motorreductor electromecánico irreversible alojado en una caja de acero galvanizado. Modelo equipado con encoder, topes electromecánicos y dispositivos de bloqueo mecánicos de apertura y cierre, y central de mando (RG1RE 24 DL).	6

medidas



SUM3 x MAX



Muelle de equilibrado
(1 un./paq.)

MAX1



Placa de cimentación con grapas
(1 un./paq.)

FAST R2



Radorreceptor de dos canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación Rolling Code/Auto Code. Módulo empotrable.
(1 un./paq.)

SUPRA MB MAX

24V

Características técnicas

	SUPRA MB MAX	Parámetros de selección de los muelles de equilibrado.	
		6 m	
Longitud máx. mástil (m)	6	Mástil simple de sección circular	SUM3
Alimentación de red (V)	230V a.c.		
Alimentación motor (V)	24V c.c.		
Potencia (W)	150		
Par (Nm)	150		
T° de ejercicio (°C Mín/Máx.)	- 20 +70		
Grado de protección (IP)	44		
Intermitencia de trabajo (%)	80		
Tiempo de apertura	5-15		

NOTA. Las combinaciones indicadas en la tabla son puramente indicativas y representan sólo algunos de los casos más comunes de instalación. Para los casos no contemplados en la tabla, contactar con el servicio de asistencia y asesoramiento **LIFE**.

SUC4



Bandas reflectantes
(18 un./paq.)

SUD1



Soporte fijo para mástiles SUA y SUB
(1 un./paq.)

SUS1



Brida de soporte para dos baterías AGE 12
(1 un./paq.)

AGECH XL



Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)

AGE 12



Batería 12V - 2,3 Ah
(2 un./paq.)

BOOM6



Mástil de sección circular



Life, simplicidad en cada gesto.



06

Industriales

P. 104 AC15RM DL
P.106 AC15RM DL
P.108 SETUP AC15RM DL


P. 110 VIS 400

P. 114 SINUO DOOR





AC15RM DL



El motor corredero
para el mundo industrial.



Este motorreductor es particularmente sólido y está provisto de encoder, que aumenta la seguridad durante el funcionamiento. Al igual que toda la gama de correderos ACER, también éste se gestiona con la tarjeta Digital Life, más sencilla y rápida de programar. Además, los topes magnéticos aseguran la máxima funcionalidad.

Elige AC15RM DL si buscas un producto resistente y durable.

- Dotado de encoder para garantizar mayor seguridad.

Solidez y seguridad para garantizar funcionalidad y durabilidad en cualquier contexto.




AC15RM DL

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas correderas.
Montaje exterior.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. Palé
AC15RM DL	1500 kg	230V c.a.	Modelo equipado con encoder, final de carrera magnético y central de mando (RG1R DL). Regulación electrónica del par motor. Engranajes de metal.	36

Motorreductor electromecánico irreversible para cancelas correderas. Montaje exterior.



AC15RM DL

Características técnicas



	AC15RM DL
Peso máx. hoja (kg)	1500
Alimentación motor (V)	230V c.a.
Potencia absorbida (W)	400
Empuje (N)	1500
Lubricación (Tipo)	Aceite
Termoprotección (°C)	140
T° de ejercicio (°C Mín/Máx.)	-20 +70
Grado de protección (IP)	55
Velocidad (m/min)	8
Intermitencia de trabajo (%)	50
Altura del piñón - h (mm)	95

AAC3



Cremallera M4, 30x12x1000 galvanizada y ranurada, con tornillos y espaciadores (4 metros/paq. o múltiplos de paquete)

TL



Placa de señalización

- Pág. 116





SETUP AC15RM DL



Setup AC15RM DL 230V completo para la automatización de cancelas corredera.

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC15RM DL	1500 kg	AC15RM DL	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120 **DES** - Pág. 135 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 23** - Pág. 142



1 Transmisor
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Selector
de llave para
exteriores



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada

RG1R DL

TL

- Pág. 116



1 Central
con receptor
integrado



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC15RM DL 042	1500 kg	AC15RM DL 042	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120 **VISIO** - Pág. 138 **SUNLED 23** - Pág. 142 **RG1R DL**



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Par de
fotocélulas para
exteriores



1 Intermitente
con antena
integrada



1 Central
con receptor
integrado

TL - Pág. 116



1 Placa de
señalización

Código	Hoja	Motorreductores	Final de carrera	Setup / Palé
SETUP AC15RM DL EASY	1500 kg	AC15RM DL EASY	Magnético	36

MAXI 2 - Pág. 120

RG1R DL



2 Transmisores
433,92 MHz -
Rolling Code



1 Central
con receptor
integrado

Sencilla y veloz.



Tarjeta Digital Life

La innovadora tarjeta DL se programa con un dedo. Sencillez, leds de color e instalación rápida para dar valor a tu tiempo.



VIS 400




Vis es el motor ideal para puertas grandes y medianas en un contexto empresarial. El sistema de doble encoder garantiza la máxima seguridad y precisión en los movimientos.

Elige Vis si necesitas una automatización para ambientes industriales.

- Acción de desbloqueo simplificada con rearme automático.
- Estructura, cubierta y engranajes sólidos.
- Dotado de doble encoder.

Doble valor a los cierres industriales.





VIS 400

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.


● = 400V c.a.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
● VIS 400	22/34* m²	400V c.a.	Motorreductor irreversible equipado con encoder, topes de apertura y de cierre. Central 20 de mando no montada a bordo.	

* con transmisión de cadena VISCH

Motorreductor electromecánico irreversible para puertas seccionales y correderas de libro.

medidas



NOTA En caso de puertas seccionales superiores a 22 m² y de hasta 34 m² es necesario el uso del kit VISCH.

* con transmisión de cadena VISCH



VIS 400

400V



Características técnicas

● = 400V a.c.

	VIS 400
Superficie máx. puerta (m²)	22/34*
Alimentación motor (V)	400V c.a.
Potencia (W)	500
Par (Nm)	70/100*
Peso (kg)	15
Termoprotección (°C)	140
T°de ejercicio (°C Mín./Máx.)	- 20 + 50
Grado de protección (IP)	54
Velocidad (rpm)	20
Intermitencia de trabajo (%)	50

* con transmisión de cadena VISCH

VISFX1



Soporte de fijación estándar (1 un./paq.)

VIS FX2



Doble soporte de fijación (1 un./paq.)

VISMV



Cabrestante para movimiento manual de cadena L=10 metros (1 un./paq.)

VISBLK



Kit de desbloqueo remoto H=3 metros (1 kit/paq.)

VISCH



Kit transmisión de cadena (1 kit/paq.)

GEVISR DL 400 - Pág. 116



Central de mando con radio integrada

GEVISR DL AC 400 - Pág. 116



Central de mando con radio integrada y teclas


TL - Pág. 116



Placa de señalización



SINUO DOOR



El motor para todo el mundo industrial, ideal para portones de libro. La automatización está diseñada para durar mucho tiempo y garantizar una alta solidez especialmente durante el uso.

Elige Sinuo Door para automatizar las puertas de libro sin reducir el espacio a disposición.

- Disponible para puertas de hasta 1,5 metros, con alimentación de hasta 230V.
- Cubierta de aluminio, ligera e inalterable.
- Funcionamiento extremadamente silencioso.

Sinuo Door para abrir cualquier portón.



Perfecta síntesis de seguridad y solidez.
La solución ideal para optimizar el espacio a disposición.




SINUO DOOR

Motorreductor electromecánico irreversible de brazo articulado para puertas de libro. Montaje exterior.

Código	Hoja	Motor	Descripción	Un. / Palé
SIN DOOR	1,5 m	230V c.a.	Motorreductor irreversible (con brazo). Modelo equipado con topes de apertura y cierre. Central de mando no montada a bordo.	30

Motorreductor electromecánico irreversible de brazo articulado para puertas de libro.

medidas




SINUO DOOR

Características técnicas



	SIN DOOR
Peso máx. hoja (kg) ver gráfico	250
Longitud máx. hoja (m) ver gráfico	1,5
Alimentación motor (V)	230V a.c.
Potencia absorbida (W)	220
Par (Nm)	350
T° de ejercicio (°C Mín./Máx.)	-20 +70
Grado de protección (IP)	44
Intermitencia de trabajo (%)	30
Velocidad (rpm)	1,7
Termoprotección (°C)	140

Límite de uso
SINUO DOOR



NOTA En zonas ventosas o en caso de cancelas de formas estructurales especiales se recomienda reducir los límites de uso e instalar una electrocerradura.

ASEC SIN



Desbloqueo interior con cable de 6 m (1 un./paq.)

ASEC XL



Dispositivo de desbloqueo desde el exterior con alambre metálico de 6 m (1 un./paq.)

DOS



Selector de llave con mecanismo de desbloqueo para alambre metálico (1 un./paq.)

GE UNI RS DL



1 Central con receptor integrado

GE UNI R



Central de mando con receptor integrado y tope

SDBR1



Kit brazo curvo

SDBR2



Kit brazo telescópico reforzado

TL



Placa de señalización

- Pág. 116



07

Centrales de mando con microprocesador y sistemas de radiomando

- P. 120 GEBOX
- P. 126 MAXI
- P. 127 DREAM
- P. 128 VIP
- P. 129 VIPR
- P. 131 FIDO
- P. 132 STAR
- P. 133 BRAVO
- P. 134 ACCESSORI
- P. 136 EVER





GEBOX



Calor, frío, viento, lluvia y hielo: la caja de la central de mando con microprocesador de Life Home Integration Gebox sirve de escudo contra cualquier condición. Realizado con materiales resistentes, este producto está en condiciones de proteger las centrales aun en caso de temperaturas extremas.

Elige Gebox para tener excelentes prestaciones en cualquier condición.

- Contiene centralitas para cancelas de 230V y 24V.
- Disponible en once versiones, con tarjeta Professional o con tarjeta Digital Life.
- Estética minimalista adaptable a cualquier entorno.
- Resistente a temperaturas de - 20° C a + 70° C.



Dotación con central de mando DL.



Dotación con central de mando Professional.

**Para condiciones extremas,
productos extremos.**



GEBOX

La caja de la central de mando con microprocesador.



- = 24V c.c.
- = UNI
- = 400V c.a.

Código	Hoja	Motor	Descripción
● GE1A 24	1	24V c.c.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con o sin tope. Predisposición para el enchufe de radiorreceptores LIFE y circuito de carga de batería integrado.
● GE2A 24	1-2	24V c.c.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con encoder a bordo, con o sin tope. Predisposición para el enchufe de radiorreceptores LIFE y circuito de carga de batería integrado.
● GE UNI 24R DL 2	1-2	24V c.c.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE . Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado.
● GE1A	1	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con encoder con o sin tope. Predisposición para el enchufe de radiorreceptores LIFE . Regulación eléctrica del par motor.
● GE2A	1-2	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con encoder a bordo, con o sin tope. Predisposición para el enchufe de radiorreceptores LIFE . Regulación eléctrica del par motor.
● GE2R	1-2	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con encoder a bordo, con o sin tope. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado y memoria códigos extraíble. Regulación electrónica del par motor.
● GE UNI R	1-2	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores con o sin tope. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado y memoria códigos extraíble. Regulación electrónica del par motor.
● GE UNI R DL	1-2	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores sin tope. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Regulación electrónica del par motor. Medición amperimétrica de la corriente absorbida.
● GE UNI EASY	1	230V c.a.	Box IP44 y central para el mando de motorreductores con o sin tope. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Recomendada para cortinas metálicas/persianas y cortinas.
● GEVISR DL	1	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con tope y encoder. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Regulación electrónica del par motor.
● GEVISR DL AC	1	230V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con tope y encoder. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Regulación electrónica del par motor.
● GEVISR DL 400	1	400V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con tope y encoder. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Regulación electrónica del par motor.
● GEVISR DL 400 AC	1	400V c.a.	Box IP55 y central para el mando de motorreductores LIFE con tope y encoder. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Regulación electrónica del par motor.
● GE UNI EASY 400	1	400V c.a.	Box IP44 y central para el mando de motorreductores con tope. Radiorreceptor 433,92 MHz LIFE integrado. Recomendada para puertas veloces.

AGE 12



Batería 12V - 2,3 Ah (2 un./paq.)

AGE 12 Small



Batería 12V - 2,10 Ah (2 un./paq.)

AGECH / AGECH2 / AGECH XL



Cable de conexión para recarga de batería para centrales de mando (1 un./paq.)

SKANT



Antena cableada 433.92 MHz y cable coaxial. Brida de fijación de acero

FAST R2



Radiorreceptor de dos canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación Rolling Code/Auto Code. Módulo empotrable. (1 un./paq.)

EVER R2



Radiorreceptor de dos canales en frecuencia 868,35 MHz. Codificación Rolling Code. Módulo empotrable. (1 un./paq.)

TL



Placa de señalización


Características principales de las centrales de mando.

	230V								24V				
	GE1A RG1A	GE VIS R DL RGVIS R DL	RG1RS DL	RG1R DL	GE UNI EASY	GE2R RG2R	GEUNI R RGUNI R	GEUNI RS DL RGUNI RS DL	RG1RE24 DL	RG124 DL	RG1R 24DL	GEUNI24 R DL RGUNI24 R DL	GEUNI24 R DL2 RGUNI24 R DL2
Mando de un motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mando de uno o dos motores	■				■	■	■	■				■	■
Regulación eléctrica del par	■												
Regulación electrónica del par		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Enchufe para radiorreceptores								■					
Radiorreceptor 433,92 MHz integrado	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Interfaz WiFi													
Detección de obstáculos	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
Tope de apertura	■	■	■	■	■	■	■		■				
Tope de cierre	■	■	■	■	■	■	■		■				
Fotocélulas analógicas	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■

Esquema de uso de las centrales de mando con motores.

	230V								24V				
	GE1A RG1A	GE VIS R DL RGVIS R DL	RG1RS DL	RG1R DL	GE UNI EASY	GE2R RG2R	GEUNI R RGUNI R	GEUNI RS DL RGUNI RS DL	RG1RE24 DL	RG124 DL	RG1R 24DL	GEUNI24 R DL RGUNI24 R DL	GEUNI24 R DL2 RGUNI24 R DL2
OP224 UNI												▲	■
OP324 UNI												■	
OP3 Skyline UNI							▲	■					
OP3 - OP3 L	■					■							
OP3 UNI - OP3 UNI L							▲	■					
OP524 UNI												■	
OP5 - OP5 L	■					■							
OP5 UNI - OP5 UNI L							▲	■					
ARMOR AR224P UNI DL												▲	■
SIN 3 UNI							▲	■					
SIN 5 UNI							▲	■					
ER424 UNI												■	
ER4 - ER4 B - ER4 L	■					■							
ER4 UNI - ER4 UNI L							▲	■					
AC6M	■												
AC4R - AC6R - AC8R - AC12R DL													
AC4RM - AC6RM - AC8RM - AC12RM DL													
AC15RM DL													
AC3RM 24 DL - AC6RM 24DL													
SUPRA SU424 DL												■	
SUPRA MB 24V DL												■	
SUPRA MB 230V DL													■
SUPRA MAX 24V DL													■
PR100 DL													■
PR120 DL													■
PR60 R - PR80 R													■
PL1 - PL1L	■												
VIS		■					▲						
VIS 400		■					▲						
SIN DOOR							▲	■					
TENAX							▲						

- Centralita de serie ■
- Centralita compatible ▲



Life, simplicidad en cada gesto.



MAXI



Mando a distancia de bolsillo

Este mando a distancia para cancelas está diseñado para funcionar con la máxima seguridad. Tiene una conformación especial con teclas a ras que no permiten el accionamiento accidental. Además, Maxi se distingue por su estética moderna y atractiva.

Elige Maxi si buscas un mando a distancia con una óptima gestión de las teclas.

- Creado con materiales resistentes.
- Funciona en cualquier condición.
- Larga duración: dotado de baterías de 12V.
- Óptimo alcance.
- Buena transmisión incluso en zonas de recepción difícil.
- Largo alcance.

	MAXI 2	MAXI 4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Rolling Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	12 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	120-200 m	

MAXI 2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería alcalina 12V.

MAXI 4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería alcalina 12V.

DREAM



Fiable también en contacto con el agua

Resistente y al mismo tiempo flexible, Dream se caracteriza por un nuevo diseño: tiene teclas de un material suave integradas en el plástico duro del mando a distancia. No presenta fisuras, por lo que el agua no puede entrar y el mando a distancia dura más.

Elige Dream si buscas un mando a distancia duradero.

- Utiliza un protocolo Rolling Code.
- Tres funciones en sólo dos teclas: pulsando las dos teclas se puede programar el tercer canal.
- Diseño innovador.
- Batería de 3V.
- Largo alcance.

	DREAM 2	DREAM 4
Nº canales	3	4
Tipo de codificación	Rolling Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	3 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	50-100 m	

DREAM 2



Radiotransmisor de 3 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería de litio 3V.

DREAM 4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería de litio 3V.



VIP



Vip: accesible, pero sólo para ti

Vip asocia la sencillez de uso a la seguridad. No necesita un programador portátil para ser gestionado, pero es más seguro que otros transmisores porque está dotado de codificación Rolling Code.

Elige Vip si necesitas un mando a distancia difícil de duplicar y fácil de utilizar.

- Realizado con materiales resistentes.
- Perfectamente funcional en cualquier condición.
- Dotado de baterías de 6V.
- Caracterizado por un buen alcance.

	VIP2	VIP4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Rolling Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	6 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	50-100 m	

VIP2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

VIP4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

VIPR



Más mandos a distancia, más seguridad

Vipr es el mando a distancia perfecto para los grandes números, ideal para programar cientos de transmisores. Los grandes números no son un problema en cuanto a seguridad, ya que Vipr utiliza el sistema de codificación Rolling Code, que se puede gestionar con el auxilio del programador portátil Omnis.

Elige Vipr si tienes que programar un gran número de mandos a distancia.

- Realizado con materiales resistentes y de calidad, adecuados para el uso frecuente.
- Fácil de utilizar.
- Dotado de baterías de 6V.

	VIP2R	VIP4R
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Rolling Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	6 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	50-100 m	

VIP2R



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

VIP4R



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.



Un mundo de colores para abrir tu cancela.



FIDO



La confianza en la palma de una mano

Fido es uno de los mandos a distancia Life Home Integration más seguros, porque su duplicación se efectúa con el auxilio de la central. Está dotado de Rolling Code, una codificación especial que lo hace difícil de duplicar.

Elige Fido para sentirte aún más seguro.

- Realizado con materiales resistentes.
- Perfectamente funcional en cualquier condición.
- Dotado de baterías de 12V, de larga duración.
- Caracterizado por un óptimo alcance.
- Transmite incluso en zonas de recepción difícil.

	FIDO2	FIDO4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Rolling Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	12 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	150-200 m	

FIDO2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería alcalina 12V.

FIDO4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Batería alcalina 12V.



STAR



Es muy fácil elegir Star.

Un mando a distancia que se caracteriza por su sencillez. La programación es muy fácil: el código se copia de un dispositivo al otro en pocos instantes.

Elige Star si necesitas la máxima facilidad de uso.

- Realizado con materiales resistentes.
- Perfectamente funcional en cualquier condición.
- Dotado de baterías de 6V.
- Caracterizado por un buen alcance.

	STAR2	STAR4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Auto Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	32 Bits	
Alimentación	6 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	50-100 m	

STAR2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Auto Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

STAR4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Auto Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

BRAVO



Menor tiempo de programación, mayor duración de la batería

Bravo se programa en un instante: el código se transmite de un mando a distancia al otro en pocos segundos. Además, funciona mucho tiempo: la batería de 12V garantiza una duración superior.

Elige Bravo si quieres reducir los tiempos de programación y aumentar la vida del mando a distancia.

- Realizado con materiales resistentes.
- Perfectamente funcional en cualquier condición.
- Dotado de baterías de 12V.
- Caracterizado por un buen alcance.

	BRAVO2	BRAVO4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Auto Code	
Frecuencia portante	433,92 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	32 Bits	
Alimentación	12 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	150-200 m	

BRAVO2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Auto-Code. Batería alcalina 12V.

BRAVO4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 433,92 MHz. Codificación LIFE Auto-Code. Batería alcalina 12V.



ACCESORIOS y MANDOS A DISTANCIA



SOPORTE MAXI



Soporte del mando a distancia Maxi

SOPORTE DREAM



Soporte del mando a distancia Dream

SKANT



Antena cableada 433.92 MHz y cable coaxial. Brida de fijación de acero

FAST R2



Radioreceptor de 2 canales en frecuencia 433,92 MHz. Memoria integrada de 1000 códigos. Módulo empotrable. Codificación LIFE Rolling Code y Auto Code.

SUN R1E



Radioreceptor de 1 canal y memoria integrada de 30 códigos. Salida con 1 relé NO de cuatro modos de funcionamiento. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

FAST R1E



Radioreceptor de 1 canal y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 1 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

FAST R2E



Radioreceptor de 2 canales y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 2 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

FAST R4E



Radioreceptor de 4 canales y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 4 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

Life, simplicidad en cada gesto.





EVER



Ever se distingue por la mayor frecuencia portante, que lo hace adecuado para todas las situaciones caracterizadas por problemas de transmisión. Por eso resulta indispensable, por ejemplo, en las áreas militares. Además, la batería dura mucho y es aún más seguro gracias a la codificación Rolling Code.

Elige Ever si quieres un mando a distancia que funcione en zonas problemáticas.

- Realizado con materiales resistentes.
- Perfectamente funcional en cualquier condición.
- Dotado de baterías de 6V que garantizan una mayor duración.

	EVER2	EVER4
Nº canales	2	4
Tipo de codificación	Auto Code	
Frecuencia portante	868,35 MHz	
Potencia irradiada	1 mW	
Codificación	64 Bits	
Alimentación	6 V	
Temperatura máx.	55 °C	
Alcance con receptores LIFE	50-100 m	

EVER2



Radiotransmisor de 2 canales en frecuencia 868,35 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

EVER4



Radiotransmisor de 4 canales en frecuencia 868,35 MHz. Codificación LIFE Rolling Code. Dos baterías de litio 3V CR2032.

SKANT 868



Antena cableada 868.35 MHz y cable coaxial. Brida de fijación de acero.

EVER R2



Radiorreceptor de 2 canales en frecuencia 868,35 MHz. Memoria integrada de 1000 códigos. Módulo empotrable. Codificación LIFE Rolling Code y Auto Code.

EVER R1E



Radiorreceptor de 1 canal frecuencia 868,35 MHz y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 1 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

EVER R2E



Radiorreceptor de 2 canales frecuencia 868,35 MHz y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 2 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

EVER R4E



Radiorreceptor de 4 canales frecuencia 868,35 MHz y memoria integrada de 750 códigos. Salida con 4 relé NO de cuatro modos de funcionamiento: monoestable, biestable, temporización 30 s, temporización 180 s. Entrada antena y alimentación 12-24V c.a./c.c.

Menos problemas, más seguridad.



No más problemas de transmisión. Mayor frecuencia para funcionar en cualquier lugar.



08

Fotocélulas y selectores con soportes de columnas

P.140 WI - TOK
P.141 DES - DESE
P.142 DIXES
P.144 VISIO - VIRE
P.145 REX





WI - TOK

Selector digital



La práctica solución inalámbrica

El selector de teclado digital Wi es inalámbrico: esto significa que se puede instalar en cualquier lado. Como es inalámbrico, resulta ideal en ambientes sin alimentación eléctrica, porque la instalación no requiere un sistema eléctrico ni una conexión.

Elige Wi si necesitas un selector de teclado en un lugar donde no hay corriente eléctrica.

- Realizado con material antichoque.
- Fácil de programar.
- Posibilidad de introducir 16 códigos.
- Retroiluminación y bajo consumo energético.

	Wi
Nº canales	16
Tipo de codificación	Rolling Code
Frecuencia portante	433,92 MHz
Potencia irradiada	1 mW
Codificación	64 Bits
Alimentación	6 V
Temperatura máx.	- 10 + 60 °C
Alcance con receptores LIFE	20 - 50 m

WI



Selector de teclado vía radio. Llave digital: Rolling Code. Aplicación para exteriores.


Botón de pared más avanzado

Botón de pared vía radio de rápida instalación. No se necesitan conexiones por cable, la instalación es más fácil y el efecto estético es mejor. La memorización

se efectúa directamente en la parte radio de la centralita. **Elige Tok para tener un selector de pared muy discreto.**

	TOK
Nº canales	1
Tipo de codificación	Rolling Code
Frecuencia portante	433,92 MHz
Potencia irradiada	1 mW
Codificación	64 Bits
Alimentación	3 V
Temperatura máx.	- 10 + 60 °C
Alcance con receptores LIFE	20 - 50 m

TOK



Botón de pared vía radio.

DES - DESE

Selector de llave



Seguridad llaves en mano

El selector de llave ha sido creado para accionar directamente puertas, cancelas y todos los elementos que normalmente pueden ser activados por la automatización Life Home Integration. Está disponible con cerradura de cilindro universal (Des) y con cerradura de cilindro europeo (Dese). Ésta última garantiza una

mayor resistencia a eventuales ataques, reduciendo la vulnerabilidad de este selector de llave (y de todo el sistema de automatización).

Elige Des o Dese si buscas un selector de llave más seguro.

	DES	DESE
Cilindro cerradura	Universal	Europeo
Nº posiciones	2 ± 90°	2 ± 90°
Grado de protección	IP54	IP54
Tipo de contactos	Nc + No	Nc + No
Capacidad máx. contactos	< 2A	< 2A
Temperatura mín./máx.	- 20 + 55 °C	- 20 + 55 °C
Medidas (mm)	65x80x40	65x80x40

DES



Selector de llave. Cilindro normal. Aplicación para exteriores. Cubierta de aluminio.

DIN



Selector de llave. Cilindro normal. Cubierta de aluminio. Aplicación empotrable.

DESE



Selector de llave. Cilindro europeo. Aplicación para exteriores. Cubierta de aluminio.

DINE



Selector de llave. Cilindro europeo. Cubierta de aluminio. Aplicación empotrable.

AREC



Contenedor empotrable para fotocélulas, selectores y teclados digitales (10 un./paq.)

AREF / ARES



Brida de soporte para fotocélulas, selectores y teclados digitales (AREF) en voladizo o para columna (ARES). (4 un./paq.)

ALED



Luz led para selectores de llave (5 un./paq.)

ALEP



Interfaz de fijación para fotocélulas, selectores y teclados digitales en presencia de otras predisposiciones de pared (4 un./paq.)



DIXES

Selector digital



Dixes aumenta la protección de los sistemas de automatización. El selector digital está dotado de un teclado ergonómico retroiluminado que permite introducir el código de seguridad, activado con la codificación especial Rolling Code.

A este selector está asociado el decodificador Dix.

Elige Dixes si quieres contar con la seguridad de un selector digital.

	DIXES / DIXIN	DIX
Descripción	Selector	Descodificador
Alimentación	12-20V	12-20V
Absorción máx.	50 mA	50 mA
Grado de protección	IP54	IP30
Nº tipo contactos	-	4xNo
Capacidad máx. contactos	-	50x50 mA
Temperatura mín./máx.	- 20 + 55 °C	- 20 + 55 °C
Medidas (mm)	65x83x41	77x59x24

DIXES



Selector de teclado. Llave digital Rolling Code. Aplicación para exteriores. Cubierta y teclas de aluminio. Para combinar con el decodificador DIX.

DIXIN



Selector de teclado. Llave digital Rolling Code. Aplicación empotrable. Cubierta y teclas de aluminio. Para combinar con el decodificador DIX.

DIX



Decodificador para selector de teclado con memoria integrado de 750 códigos. Salida con bornera con 4 relés con 4 modos de funcionamiento.

AREC



Contenedor empotrable para fotocélulas, selectores y teclados digitales (10 un./paq.)

AREF / ARES



Brida de soporte para fotocélulas, selectores y teclados digitales (AREF) en voladizo o para columna (ARES). (4 un./paq.)

ALEP



Interfaz de fijación para fotocélulas, selectores y teclados digitales en presencia de otras predisposiciones de pared (4 un./paq.)

Protegido, en todo momento.



Funcionalidad, estética y ergonomía para la protección de tus sistemas de automatización.



VISIO - VIRE

Fotocélulas sincronizadas



La seguridad que tutela y protege

Las fotocélulas Visio y Vire aumentan la seguridad detectando la presencia de cualquier obstáculo durante el movimiento de puertas, cancelas, cortinas metálicas y barreras.

Ambas fotocélulas se sincronizan con relé y se diferencian por tipo de aplicación, aun siendo ambas fáciles de instalar.

Elige Visio o Vire si quieres completar y proteger el sistema de automatización.

	VISIO / VIRE
Alcance	20 m
Alimentación	12/24V
Absorción Tx/Rx	25/35 mA
Grado de protección	IP54
Tipo de contactos Rx	Nc + No
Capacidad máx. contactos Rx	1A/24V c.c.
Temperatura mín./máx.	- 20 + 55 °C
Medidas (mm)	64x78x26 / 76x40x22

VISIO



Par de fotocélulas sincronizadas para exteriores (1 par/paq.)

VIRE



Par de fotocélulas sincronizadas para aplicar a columnas LIFE serie REX. Orientables ±15°. (1 par/paq.)

AREC



Contenedor empotrable para fotocélulas, selectores y teclados digitales (10 un./paq.)

AREF / ARES



Brida de soporte para fotocélulas, selectores y teclados digitales (AREF) en voladizo o para columna (ARES). (4 un./paq.)

ALEP



Interfaz de fijación para fotocélulas, selectores y teclados digitales en presencia de otras predisposiciones de pared (4 un./paq.)

REX

Columnas para fotocélulas y selectores



Protección de la instalación y de los usuarios

Las columnas Rex han sido diseñadas para servir de soporte a fotocélulas y selectores. Disponibles en diferentes medidas: las de doble altura permiten instalar una segunda fotocélula, útil en caso de tránsito de vehículos pesados.

Elige las columnas Rex para contar con una protección más.

RE100F



Par de columnas de aluminio H=1m. **Incluidos** dos pares de fotocélulas VIRE.

RE100



Columna de aluminio H=1m. Sin fotocélulas. (1 un./paq.)

RE110



Columna de aluminio H=1,1m. Predispuestas para la fijación de soportes ARES, para la aplicación de selectores DES, DESE, DIXES. (1 un./paq.)

RE50F



Par de columnas de aluminio H=0,5m. **Incluido** 1 par de fotocélulas VIRE.

RE50



Columna de aluminio. Sin fotocélulas. H=0,5m. (1 un./paq.)

ARES



Soportes para la aplicación de un selector DES, DESE, Wi o DIXES a la columna RE110 (4 un./paq.)

AREP



Placas de cimentación para las columnas serie REX (4 un./paq.)



09

Sistemas de señalización e iluminación

P.148 SUNLED
P.149 SPLENDOR - FULGOR





SUNLED

Sistema de señalización luminosa con LED



El intermitente que da seguridad

Los sistemas de señalización luminosa con LED de Life Home Integration completan el sistema de automatización contribuyendo a aumentar la visibilidad y la seguridad.

Elige Sunled si quieres activar la señalización luminosa con LED cuando el automatismo está en funcionamiento.

SUNLED 23



Dispositivo de señalización luminosa para la conexión a cuadros de maniobras LIFE con antena integrada. 230V.

SUNLED 24



Dispositivo de señalización luminosa para la conexión a cuadros de maniobras LIFE con antena integrada. 24V.



SPLENDOR

Sistemas de señalización e iluminación

El intermitente que da seguridad

Los sistemas de señalización luminosa Life Home Integration completan el sistema de automatización contribuyendo a aumentar la seguridad.

Elige Splendor si quieres activar la señalización luminosa cuando el automatismo está en funcionamiento.

SPL VIP



Dispositivo de señalización luminosa (25W) para la conexión a cuadros de maniobras LIFE. 230V.

SPL24 VIP



Dispositivo de señalización luminosa (25W) para la conexión a cuadros de maniobras LIFE. 24V.

SPLX VIP



Dispositivo de señalización luminosa (25W) provisto de circuito electrónico de intermitencia. 230V.

SPL24X VIP



Dispositivo de señalización luminosa (25W) provisto de circuito electrónico de intermitencia. 24V.

SKANX



Antena cableada 433.92 MHz y cable coaxial.
Brida de fijación de acero

ASP



Soporte para fijación saliente para luz intermitente de la serie SPL (4 un./paq.)

FULGOR

Luz que guía

La iluminación para exteriores se caracteriza por una sólida estructura realizada con materiales resistentes, como nailon cargado con fibras de vidrio y plexiglás muy grueso. El resultado es un sistema de iluminación aún más resistente.
Elige Fulgor si quieres iluminar los espacios exteriores de tu casa.

FULGOR



Lámpara con bombilla de bajo consumo 230V c.a. (8W)

FULBA



Placa de cimentación para columna serie FUL con grapas de fijación (4 un./paq.)

FUL6



Columna de soporte para dispositivos FULGOR y SPLENDOR (no incluidos). Aluminio pintado H=0,6m.

FUL10



Columna de soporte para dispositivos FULGOR y SPLENDOR (no incluidos). Aluminio pintado H=1m.

FUL15



Columna de soporte para dispositivos FULGOR y SPLENDOR (no incluidos). Aluminio pintado H=1,5m.



Life, simplicidad en cada gesto.

ACCESORIOS

Accesorios adicionales para completar tu sistema de automatización



Seguridad de movimiento

El borde sensible BSMX es un dispositivo auxiliar de seguridad realizado para los riesgos mecánicos debidos al movimiento de cancelas y portones seccionales automatizados: Impacto, aplastamiento, arrastre, cizallado, corte, enganche. Conjuntamente con el dispositivo BSMC y la función de TEST de la central de mando, el dispositivo BSMX es conforme a la Norma EN12978.

Por sus características constructivas, fruto de la evolución natural del producto, resulta fácil de instalar y extremadamente fiable:

- Extremos sensibles a los choques.
- Versión con conexión vía cable.
- Versión con contacto NC.
- Versión con contacto 8,2KΩ (integrado con BSMC)

BSM15



Borde sensible de seguridad de contacto mecánico, montado sobre perfil de aluminio. L=150 cm.

BSM17




Borde sensible de seguridad de contacto mecánico, montado sobre perfil de aluminio. L=170 cm.

BSM20



Borde sensible de seguridad de contacto mecánico, montado sobre perfil de aluminio. L=200 cm.

BSM25



Borde sensible de seguridad de contacto mecánico, montado sobre perfil de aluminio. L=250 cm.

BSMX15



Borde sensible de seguridad con contacto resistivo 8,2KΩ, conforme a UNI EN 12978, montado sobre un perfil de aluminio. L = 150 cm.

BSMX17



Borde sensible de seguridad con contacto resistivo 8,2KΩ, conforme a UNI EN 12978, montado sobre un perfil de aluminio. L=170 cm.

BSMX20



Borde sensible de seguridad con contacto resistivo 8,2KΩ, conforme a UNI EN 12978, montado sobre un perfil de aluminio. L=200 cm.

BSMX25



Borde sensible de seguridad con contacto resistivo 8,2KΩ, conforme a UNI EN 12978, montado sobre un perfil de aluminio. L=250 cm.

BSMC2 / BSMC4



Tarjeta de 2 o 4 canales de conversión de señal con contacto resistivo 8,2KΩ

PRL



Sistema de radiotransmisión de la señal para perfiles de seguridad

SM1



Sensor magnético monocanal para detectar masas metálicas

SEMÁFORO



Semáforo controlable mediante la centralita electrónica de mando. Alimentación a 24V.

SOLAR KIT

Accesorios adicionales para completar tu sistema de automatización



100% GREEN



El kit alimentado con energía solar, que funciona en cualquier lugar

Puede instalarse en cualquier lugar sin necesidad de cableado ni trabajos de excavación, incluso en lugares remotos o de difícil acceso a la red eléctrica.
Más ahorro y respeto por el medio ambiente gracias a la energía solar gratuita y limpia: una elección inteligente y ecológica que se amortiza en poco tiempo.
Bajo consumo y sin apagones: la larga vida de la reserva de energía, combinada con el bajo consumo de los automatismos, garantiza el funcionamiento incluso durante periodos prolongados de nubosidad.

Los kits pueden estar compuestos por 1 o 2 paneles solares en función de la capacidad de carga deseada y, en su caso, por un kit de baterías tampón con el amperaje adecuado para la aplicación deseada.

Dependiendo del kit solar elegido, se recomiendan estos tipos de baterías

- Batería de 12 V - 2,10 Ah
- Batería de 12 V - 18 Ah

Paneles solares + regulador



1 o 2 paneles solares y regulador Life. Dimensiones: 390x660x25 mm

MERCHANDISING

BOLÍGRAFOS



CAMISETA



CHALECO



CARPETA PORTA NOTAS



CATÁLOGO AUTOMATIZACIONES



BLOC NOTAS A4



BLOC NOTAS A5




Dónde estamos



G.P.S.
+45° 55' 57.44"
+12° 22' 3.70"

Via Pertini, 3/5 31014
Colle Umberto (TV) - Italia
T. +39 0438 388592
F. +39 0438 388593
www.homelife.it
info@homelife.it
f @ in



Made in Italy




El presente catálogo es propiedad exclusiva de Life Home Integration srl. Está prohibida la reproducción total o parcial.

Los datos relativos a medidas y cantidad son puramente indicativos y pueden sufrir variaciones o mejoras en cualquier momento.

Proyecto gráfico
dirigido por Neiko srl

Imágenes 3d
Neiko srl

Impreso por Arti Grafiche Ciemme
en febrero de 2023



Life Home Integration srl

Via Pertini, 3/5 31014
Colle Umberto (TV) - Italia

T. +39 0438 388592

F. +39 0438 388593

www.homelife.it

info@homelife.it

